



### БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ЕДНА НЕРЪЖДАЕМА СЕРПЕНТИНА

#### ПАРАМЕТРИ

Модел	...	BCW 500K80	BCW 500K85	BCW 750K	BCW 1000K
Обемна група	...	500	500	750	1000
Клас на енергийна ефективност	...	B	B	A	B
Номинално налягане	MPa	0.3	0.3	0.3	0.3
Повърхностна площ на топлообменник Б.Г.В	m <sup>2</sup>	4.65	4.65	6.01	7.5
Вътрешен обем на топлообменник Б.Г.В	L	35.56	35.56	45.96	57.35
Топлинни загуби при нулев товар	W	74	62	63	81
Бруто тегло	kg	127	131	206	220
Вид на изолацията	...	Твърда пяна	Твърда пяна	Твърда пяна	Твърда пяна

#### СВЪРЗВАНЕ

1: Вход / изход		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
4: Теплообменник БГВ		G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Вход / изход		G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F	G1 1/4 F

#### РАЗМЕРИ

A	mm	220	220	330	330
C	mm	980	980	880	1050
D	mm	800	850	1100	1100
F	mm	635	635	645	760
G	mm	80	105	125	125
H	mm	1765	1765	1685	2020
K	mm	1045	1045	960	1190
L	mm	1460	1460	1270	1620