




Серия:

Green Line





Гаранция:

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



IP24



ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ, СИГУРЕН, С ДЪЛЪГ ЖИВОТ

• ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ

- С две гофрирани серпентини от неръждаема стомана марка AISI 316L за комбинирано използване на два топлоизточника. Значителни икономии на електроенергия могат да се постигнат чрез подходящо комбиниране на режимите на отопление през всеки сезон.

- Гофрираната повърхност на серпентините осигурява с 15% по-добър топлообмен;

- Сензорни муфи за всеки топлообменник – монтирането на термодатчици позволява прецизното управление на отоплителната система и нейното икономично функциониране;

- Използваме система топлоизолация Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура с 97% затворени клетки. Това е полиуретанова система от ново поколение с висока енергийна ефективност и коефициент на топлопроводимост λ около $\sim 0,021 - 0,023$ W/mK. Тази изолация с дебелина повече от 33 mm обезпечава минимални топлинни загуби и спестява средства.

Нов подобрен дизайн:

• **Twin LED визуален индикатор:**

- червена светлина – режим на загряване;

- бяла светлина – достигане на зададената температура.

• **Комбиниран регулатор** за включване и настройка на температурата;

• **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.

- **Режим "Почивка"** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

• Външен терморегулатор – задаване на температурата на загряване на водата;

• Комбиниран метален вентил – съвместява функциите на балансен, възвратен и диференциален клапан;

• Специфичен елипсовиден фланец – със специална конструкция, гарантираща Вашата сигурност;

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен по технология от последно поколение.

• Светещ ключ.

EAN код: 3800035780062

Монтаж:	Вертикален
Обемна група:	100
Водосъдържател:	Неръждаем
Номинална мощност [kW]:	3
Клас на енергийна ефективност:	B
Управление:	Механично управление
Брой серпентини:	2
Габаритни размери Ø x H [mm]:	462 x 1005
Номинално напрежение [V]:	230 V~

Начин на загряване на водата:	Два теплообменника + резервен ел. нагревател
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/теплообменник):	3/4" / 3/4"
Номинално налягане [MPa]:	0.7
IP защита:	IP24
Площ на теплообменниците [m2]:	0.56 / 0.56
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	47