



<b>Серия:</b>	<b>Гаранция:</b>
<b>Green Line</b>	5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

### Иновации:



Уредът се предлага в два варианта - с изводи на серпентината от лявата или от дясната страна (моделите \*\*\*L и \*\*\*R).

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- с ниско разположена **гофрирана серпентина (S)** с увеличена площ, която акумулира максимално енергията от алтернативен източник. Този модел е подходящ за свързване към слънчев колектор или термopомпа. Голямата площ на топлообменника позволява универсална употреба на този модел бойлери;

- **серпентината е изработена в Елдоминвест от неръждаема хирургическа стомана марка AISI 316L.** Гофрираната повърхност осигурява с 15% по-добър топлообмен;

- използваме **топлоизолация HFO Closed-Cells** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.

**Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:**

• **Тwin LED визуален индикатор:**

- **червена светлина - режим на загряване;**

- **бяла светлина - достигане на зададената температура.**

• **Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;**

• **ЕКО-режим: позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.**

• **очаквайте скоро и нашия нов, стилин температурен индикатор**

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:**

- **водосъдържател от неръждаема хром-никелова легирана стомана AISI 316L.** Съдържанието на молибден (Mo) придава на тази стомана допълнителна здравина и издръжливост;

- **сензорна муфа за топлообменника** - в нея се монтира термодатчик за прецизно управление на отоплителната система и нейната икономична работа.

• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита:**

- **специален елипсовиден фланец** - патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капилярн термостат** - лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярн термоизключвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции - възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

• Температурен индикатор - винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

• Светещ ключ.

**EAN код:**

3800035779424

Монтаж:	<b>Вертикален</b>
Обемна група:	<b>100</b>
Водосъдържател:	<b>Неръждаем</b>
Номинална мощност [kW]:	<b>3</b>
Клас на енергийна ефективност:	<b>B</b>
Управление:	<b>Механично управление</b>
Брой серпентини:	<b>1</b>
Габаритни размери Ø x Н [mm]:	<b>462 x 1005</b>
Номинално напрежение [V]:	<b>230 V~</b>
Начин на загряване на водата:	<b>Топлообменник + резервен ел. нагревател</b>
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	<b>1/2" / 3/4"</b>
Номинално налягане [MPa]:	<b>0.7</b>
IP защита:	<b>IP24</b>
Площ на топлообменниците [m2]:	<b>0.87</b>
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	<b>48</b>