




Серия:

Green Line




Гаранция:

5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:



IP24



Уредът се предлага в два варианта - с изводи на серпентините от лявата или от дясната страна (моделите ***L и ***R).

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- **две паралелни гофрирани серпентини (S21) от неръждаема стомана марка AISI 316L** за комбинирано използване на два топлоизточника. Големите паралелни топлообменници ефективно нагряват водата в целия обем на уреда;

- **гофрираната повърхност на серпентините осигурява с 15% по-добър топлообмен;**

- **сензорни муфи за всеки топлообменник** - монтирането на термодатчици позволява прецизното управление на отоплителната система и нейната икономична работа;

- **HFO Closed-Cells топлоизолация** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии!

Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:

• **Twin LED визуален индикатор:**

- **червена светлина** - режим на загряване;

- **бяла светлина** - достигане на зададената температура.

• **Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;**

• **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.

• **очаквайте скоро и нашия нов, стилен температурен индикатор**

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:** водосъдържателят е изработен от неръждаема хром-никелова легирана стомана AISI 316L. Съдържанието на молибден (Mo) придава на тази стомана допълнителна здравина и издържливост.

• **СИГУРЕН - с уникална шест степенна защита:**

- **специален елипсовиден фланец** - патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капилярен термостат** - лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярен термоизлъчвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции - възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

• Температурен индикатор - винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

• Светещ ключ.

EAN код: 3800035780109

Монтаж:	Вертикален
Обемна група:	120
Водосъдържател:	Неръждаем
Номинална мощност [kW]:	3
Клас на енергийна ефективност:	B
Управление:	Механично управление
Тегло [kg]:	33
Брой серпентини:	2
Габаритни размери Ø x H [mm]:	462 x 1170
Номинално напрежение [V]:	230 V~
Начин на загряване на водата:	Два топлообменника + резервен ел. нагревател
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	1/2" / 3/4"
Номинално налягане [MPa]:	0.7
IP защита:	IP24
Площ на топлообменниците [m2]:	0.66 / 0.66
Вместимост [l]:	111
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	51