Хоризонтален бойлер ЕЛДОМ с 1 серпентина 120

изводи отдясно, емайлиран водосъдърател, 3 kW



Серия:	Гаранция:
Green Line	5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:

Уредът се предлага в два варианта - с изводи за ВиК и електричество от лявата или от дясната страна (модели ***L и ***R).

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ**:

- **със специално конструирана, конусовидна хоризонтална серпентина** с висока ефективност, позволяваща ползване на алтернативни източници на енергия;
- **HFO Closed-Cells топлоизолация** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ**:

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;
- **система от два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.

• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита**:

- **усъвършенстван фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;
- **външен капилярен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;
- **капилярен термоизлючвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;
- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;
- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;
- **висок клас на влагозащита - IP24**.

• Конструктивно решение за **безпроблемно обезвъздушаване на серпентината**.

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

• Светещ ключ.

EAN код: 3800035779615

Монтаж:	**Хоризонтален**
Обемна група:	**120**
Водосъдържател:	**Емайлиран**
Номинална мощност [kW]:	**3**
Клас на енергийна ефективност:	**C**
Управление:	**Механично управление**
Тегло [kg]:	**32**
Брой серпентини:	**1**
Габаритни размери Ø x H [mm]:	**462 x 1170**

Номинално напрежение [V]:	**230 V~**
Начин на загряване на водата:	**Топлообменник + резервен ел. нагревател**
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	**1/2” / 1/2”**
Номинално налягане [MPa]:	**0.7**
IP защита:	**IP24**
Площ на топлообменниците [m2]:	**0.59**
Вместимост [l]:	**112**
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	**71**
Цвят:	**Бял мат**