# Вертикален бойлер ЕЛДОМ с 1 серпентина 120

дясна серпентина, емайлиран водосъдържател, 3 kW



| Серия: | Гаранция: |
|---|---|
| Green Line | 5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ |

**Иновации:**

© eldominvest.com - 26.11.2026 1/3

Уредът се предлага в два варианта - с изводи на серпентината от лявата или от дясната страна (модели ***L и ***R).

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- **с ниско разположена серпентина (S) с увеличена площ**, която акумулира максимално енергията от алтернативен източник. Този модел е подходящ за свързване към слънчев колектор или термопомпа. Голямата площ на топлообменника позволява универсална употреба на този модел бойлери;

- **сензорни муфи за топлообменника** – в тях се монтират термодатчици за прецизно управление на отоплителната система и нейната икономична работа;

- използваме **топлоизолация HFO Closed-Cells** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.

Нов подобрен дизайн с **бял матов финиш**:

• **Twin LED визуален индикатор**:

- червена светлина – режим на загряване;

- бяла светлина – достигане на зададената температура.

• **Комбиниран регулатор** за включване и настройка на температурата;

• **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.

• **Усъвършенсвтван фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

• Температурен индикатор – винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

• Светещ ключ.

**EAN код:**

• 3800035779516

| | |
|---|---|
| Монтаж: | **Вертикален** |
| Обемна група: | **120** |
| Водосъдържател: | **Емайлиран** |
| Номинална мощност [kW]: | **3** |
| Клас на енергийна ефективност: | **B** |
| Управление: | **Механично управление** |
| Тегло [kg]: | **44.50** |
| Брой серпентини: | **1** |
| Габаритни размери Ø x H [mm]: | **462 x 1170** |
| Номинално напрежение [V]: | **230 V~** |

| | |
|---|---|
| Начин на загряване на водата: | **Топлообменник + резервен ел. нагревател** |
| Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник): | **1/2” / 3/4”** |
| Номинално налягане [MPa]: | **0.7** |
| IP защита: | **IP24** |
| Площ на топлообменниците [m2]: | **0,65** |
| Вместимост [l]: | **112** |
| Топлинни загуби при нулев товар [W]: | **51** |
| Цвят: | **Бял мат** |