





Серия:

Green Line

Гаранция:

5 години пълна гаранция

Иновации:



Уредът се предлага в два варианта - с изводи на серпентината от лявата или от дясната страна (моделите ***L и ***R)

- **С единствен по рода си комбиниран електронен контролер с голям цветен LED дисплей**, предназначен за управление на работата на цялата отоплителна система. Контролерът е вграден в самия бойлер.

- **Интелигентен, „самообучаващ“ се софтуер;**
- **прецизно програмиране на работата на електрическия нагревател.**

Електрическа енергия се добавя единствено, когато затоплената от алтернативни енергийни източници вода не е достатъчна;

- **диагностика на всички използвани вериги;**
- **измерване на консумираната електроенергия в kWh;**
- **предпазване от замръзване, както на бойлера, така и на слънчевия колектор;**

Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:

- **Twin LED визуален индикатор:**
- **червена светлина - режим на загряване;**
- **бяла светлина - достигане на зададената температура.**
- **Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;**
- **ЕКО-режим: позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.**
- **очаквайте скоро и нашия нов, стилин температурен индикатор**

- **едновременно извеждане на температурата на водата в бойлера и температурата в топлообменника на слънчевия колектор;**

- **ЕКО режим** – при активирането на този режим, зададената температура на водата се редуцира автоматично до 60°C с цел пестене на електроенергия;

- **режим Holiday mode**, предпазващ системата от прегряване, когато тя не се използва за дълъг период от време;

- **възможност за свързване към UPS.**

- **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- **с ниско разположена серпентина (S) с увеличена площ**, която акумулира максимално енергията от алтернативен източник. Подходяща е за свързване към слънчев колектор или термопомпа. Голямата площ на топлообменника обаче позволява универсална употреба;

- **топлоизолация HFO Closed-Cells** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии;

- **сензорна муфа за топлообменника** – в нея се монтира термодатчик за прецизно управление на отоплителната система и нейната икономична работа;

- **приложението на комбинираното електронно управление** доказано води до допълнителни икономии на електроенергия.

- **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:**

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;

- **система от два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** на целия вътрешен обем.

• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита:**

- **специален елипсовиден фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капиларен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капиларен термоизлъчвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

• Електрическият нагревателен елемент е специално проектиран за този модел бойлер и е произведен по технология от последно поколение.

EAN код:

3800035780253

Монтаж:	Вертикален
Обемна група:	150
Водосъдържател:	Емайлиран
Номинална мощност [kW]:	3
Клас на енергийна ефективност:	B
Управление:	Електронно управление
Брой серпентини:	1
Габаритни размери Ø x H [mm]:	462 x 1420
Номинално напрежение [V]:	230 V~
Начин на загряване на водата:	Топлообменник + резервен ел. нагревател
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	1/2" / 3/4"
MIX 40°C с електрически нагревател [l]:	378
Номинално налягане [MPa]:	0.7
IP защита:	IP24
Площ на теплообменниците [m2]:	0,89
Вместимост [l]:	142
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	55
Цвят:	Бял мат