Вертикален бойлер ЕЛДОМ с 2 серпентини 150

две десни паралелни серпентини, емайлиран водосъдържател, 3 kW



Серия:	Гаранция:
Green Line	5 години пълна гаранция

Иновации:

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ, СИГУРЕН, С ДЪЛЪГ ЖИВОТ

• ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ
- С две серпентини от дясно - за комбинирано използване на два топлоизточника. Този модел е с два паралелно разположени топлообменника в целия обем на уреда с цел максимална ефективност при загряване на водата, независимо от сезона. При подходяща комбинация на режими на работа на двете серпентини, целогодишно може да се загрява вода без използване на скъпата ел енергия.

Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:
• Twin LED визуален индикатор:
- червена светлина – режим на загряване;
- бяла светлина – достигане на зададената температура.
• Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;
• ЕКО-режим: позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.
• очаквайте скоро и нашия нов, стилен температурен индикатор
Сензорни муфи за топлообменниците – монтирането на термодатчици позволява прецизно управление на отоплителната система и нейнага икономична работа.
- Използваме система топлоизолация Closed-Cells с фина затворена клетъчна структура с 97% затворени клетки. Това е полиуретанова система от ново поколение с висока енергийна ефективност и коефициент на топлопроводимост λ около ~ 0,021 - 0,023 W/mK. Тази изолация с дебелина повече от 33 mm обезпечава минимални топлинни загуби и спестява средства;
• С ДЪЛЪГ ЖИВОТ – водосъдържател с покритие от износоустойчив циркониев емайл и два магнезиеви протектора за оптимална защита от корозия за целия обем;
• СИГУРЕН - с уникална шест степенна защита;
• Външен терморегулатор – задаване на температурата на загряване на водата;
• Температурен индикатор – отчита температурата на загряване на водата;
• Комбиниран метален вентил – съвместява функциите на балансен, възвратен и диференциален клапан;
• Специфичен елипсовиден фланец – със специална конструкция, гарантираща Вашата сигурност;
• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен по технология от последно поколение.
• Светещ ключ.
• Уредът се предлага в два варианта - с изводи от лявата или от дясната страна (модел ***L за лява)

EAN код:
3800035780123

Монтаж:	**Вертикален**
Обемна група:	**150**
Водосъдържател:	**Емайлиран**
Номинална мощност [kW]:	**3**

Клас на енергийна ефективност:	**B**
Управление:	**Механично управление**
Брой серпентини:	**2**
Габаритни размери Ø x H [mm]:	**462 x 1420**
Номинално напрежение [V]:	**230 V~**
Начин на загряване на водата:	**Топлообменник + резервен ел. нагревател**
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	**1/2” / 3/4”**
Номинално налягане [MPa]:	**0.7**
IP защита:	**IP24**
Площ на топлообменниците [m2]:	**0.53 / 0.53**
Вместимост [l]:	**140**
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	**55**
Цвят:	**Бял мат**