Вертикален бойлер ЕЛДОМ с 1 серпентина 200

лява серпентина, емайлиран водосъдържател, 3 kW



Серия:	Гаранция:
Green Line	5 години пълна гаранция

Иновации:

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**
- **с ниско разположена серпентина (S) с увеличена площ**, която акумулира максимално енергията от алтернативен източник. Този модел е подходящ за свързване към слънчев колектор или термопомпа. Голямата площ на топлообменника позволява универсална употреба на този модел бойлери;
- **сензорни муфи за топлообменника** – в тях се монтират термодатчици за прецизно управление на отоплителната система и нейната икономична работа;
- използваме **топлоизолация HFO Closed-Cells** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.
• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ**:
- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;
- система от **два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.
• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита**:
- **нов усъвършенстван фланец**
- **външен капилярен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;
- **капилярен термоизлючвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;
- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;
- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;
- **висок клас на влагозащита - IP24**.
• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.
• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават
• Температурен индикатор – винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.
• Светещ ключ

EAN код:
• 3800035779912

Монтаж:	**Вертикален**
Обемна група:	**200**
Водосъдържател:	**Емайлиран**
Номинална мощност [kW]:	**3**
Клас на енергийна ефективност:	**B**
Управление:	**Механично управление**
Габаритни размери Ø x H [mm]:	**586 x 1255**

Начин на загряване на водата:	**Топлообменник + резервен ел. нагревател**
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	**1/2” / 3/4”**
MIX 40°C с електрически нагревател [l]:	**494**
Номинално налягане [MPa]:	**0.7**
Площ на топлообменниците [m2]:	**0,89**
Вместимост [l]:	**186**
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	**59**
Цвят:	**Бял мат**