Хоризонтален бойлер ЕЛДОМ с 1 серпентина 80

изводи отдясно, емайлиран водосъдържател, диаметър 462 mm, 2 kW



Серия:	Гаранция:
Green Line	5 ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ

Иновации:

Уредът се предлага в два варианта - с изводи за ВиК и електричество от лявата или от дясната страна (модели ***L и ***R).

• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ**:

- **със специално конструирана, конусовидна хоризонтална серпентина** с висока ефективност, позволяваща ползване на алтернативни източници на енергия;

Нов подобрен дизайн с бял матов финиш:

• Twin LED визуален индикатор:

- червена светлина – режим на загряване;

- бяла светлина – достигане на зададената температура.

• Комбиниран регулатор за включване и настройка на температурата;

• ЕКО-режим: позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.

• Стилен температурен индикатор – винаги знаете доколко е загрята водата във вашия бойлер.

- **HFO Closed-Cells топлоизолация** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ**:

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;

- **система от два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.

• **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита**:

- **усъвършенстван фланец** – патентована конструкция за максимална сигурност при превишено налягане;

- **външен капилярен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярен термоизлючвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24**.

• Конструктивно решение за **безпроблемно обезвъздушаване на серпентината**.

• Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

• Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

• Светещ ключ.

EAN код:

3800035778915

Монтаж:	**Хоризонтален**
Обемна група:	**80**
Водосъдържател:	**Емайлиран**
Номинална мощност [kW]:	**2**
Клас на енергийна ефективност:	**C**
Управление:	**Механично управление**
Брой серпентини:	**1**
Габаритни размери Ø x H [mm]:	**462 x 835**
Номинално напрежение [V]:	**230 V~**
Начин на загряване на водата:	**Топлообменник + резервен ел. нагревател**
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	**1/2” / 1/2”**
MIX 40°C с електрически нагревател [l]:	**-**
Номинално налягане [MPa]:	**0.7**
IP защита:	**IP24**
Площ на топлообменниците [m2]:	**0,35**
Вместимост [l]:	**76**
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	**63**
Цвят:	**Бял мат**