Проточен бойлер ЕЛДОМ E52

батерия с керамична глава, 5 kW



Серия:

Гаранция:

2 години пълна гаранция

Иновации:

IP24

- Предвиден за монтаж към масовите битови електроинсталации (със захранващи проводници 2,5кв.мм / 16А). С включването на допълнителен нагревател се постига по-висока температура на водата при по-голям дебит.
- За монтаж в кухненски помещения и в помещения без налична инсталация за топла вода. Монтират се в точката на използване.

- Напълно окомплектован за монтаж. Не се налага да закупувате допълнителна смесителна батерия или шлангове.
- Компактни размери.
- Загрява водата в момента, в който тя преминава през уреда, така че вероятността за топлинни загуби от водосъдържателя е напълно елиминирана.
- Много лесен монтаж - Монтира се директно към ВиК тръба за студена вода.
- Метална смесителна батерия с керамична глава и ергономична лебедка.
- Номинална мощност 5.0kW.
- Два нагревателни елемента: 3,5kW + 1.5kW.
- Двоен светещ влагозащитен ключ.
- Окомплектован с шнур за свързване към инсталационен контакт.
- Работи на монофазен ток.
- Четири степени на защита:
1. Защита срещу поражение от електрически ток - всички тоководещи и метални елементи на водонагревателите са свързани чрез зануляващи проводници, със защитна клема на уреда.
2. Защита от прегряване на водата чрез регулиране на температурния интервал на нагряване - във водонагревателите са монтирани заводски настроени терморегулиращи устойства, които автоматично поддържат температурата на водата в определени граници. След достигане на зададената температура, терморегулаторът прекъсва захранващата верига на нагревателя.
3.Защита при спад на налягането във водопроводната мрежа - водонагреватилите са снабдени с надежна защитна система, с помощта на която при спад на налягането или спиране на водата във водопроводната мрежа нагревателите не се включват.
4. Защита от превишаване на налягането - в уредите е вграден специален клапан, предпазващ конструкцията от евентуално повишаване на налягането на водата във водосъдържателя над определена стойност. В такъв случай мембраната на клапана се разкъсва и от отвеждащата тръба на клапана водата изтича вън от уреда.

EAN код:

3800035703252

Монтаж:	**за мивка**
Клас на енергийна ефективност:	**A**
Номинална мощност (kW):	**5**
Номинално напрежение [V]:	**230 V~**
Номинално налягане [MPa]:	**0**
Височина x Ширина x Дълбочина [mm]:	**232 x 145 x 85**
IP защита:	**IP24**
Годишно потребление [kWh/годишно]:	**497**
Товаров профил:	**XXS**