







Серия:

Green Line

Гаранция:

5 години на водосъдържателя

Иновации:



Тези модели са с два топлообменника с увеличена площ и са изключително подходящи за работа с два нискотемпературни източника на енергия като термopомпeна система и соларна инсталация. Всеки от топлообменниците е съставен от две концентрично разположени серпентини, с колекторни връзки за входа и изхода. Тази конструктивна особеност на уреда позволява ефективно усвояване на енергията от двата топлоизточника.

- **Минимални топлинни загуби:**
- **Енергиен клас В.** Дебела CFC free изолация от екологично щадяща формула на пенополиуретан с висока плътност за моделите от 200 до 500 литра;
- **Технология SHIELD** - уникална формула износоустойчиво емайлово покритие с увеличено съдържание на цирконий с литиеви и кобалтови окиси – за издържли - вост и дълъг живот на водосъдържателя при емайлирани модели;
- **Катодна система** - два магнезиеви анода с голяма маса за максимална защита от корозия на целия водо - съдържател.
- **Рециркулационна муфа.**
- Уредът е оптимизиран за интегриране в ОВК системи с автоматизирано управление - разполага с три термо -сензорни муфи.
- **Капилярен термоизключвател.**
- **Прецизен термометър.**
- Кожух от синтетична износоустойчива материя с цвят INOX.

EAN код:

3800035716641

Обемна група:	200
Водосъдържател:	Емайлиран
Управление:	Механично управление
Тегло [kg]:	100
Брой серпентини:	2
Габаритни размери Ø x H [mm]:	670 x 1215
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	3/4" / 1"
Номинално налягане [MPa]:	0.8
Тип на водосъдържателя:	Емайлиран
Площ на топлообменниците [m2]:	1.63/0.75
Вместимост [l]:	180
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	49