








Серия:

Green Line

Гаранция:

5 години на водосъдържателя

Иновации:



• **ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:**

- с две гофрирани серпентини от неръждаема стомана марка AISI 316L за комбинирано използване на два топлоизточника. Значителни икономии на електроенергия могат да се постигнат чрез подходящо комбиниране на режимите на отопление през всеки сезон. Горната серпентина работи в проточен режим и се свързва към и котел или камина с водна риза; долната серпентина работи в акумулиращ режим и е подходяща за свързване към слънчев колектор или термопомпа.

- соффрираната повърхност на серпентините осигурява с 15% по-добър топлообмен;

- сензорни муфи за всеки топлообменник – монтирането на термодатчици позволява прецизното управление на отоплителната система и нейното икономично функциониране
 - лесна за демонтаж топлоизолация от експандиран полистирен с графитни наночастици с дебелина 100 mm, гарантира ниски топлинни загуби и пести средства;

• Кожух от синтетична износоустойчива материя с цвят INOX.

• **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ** - водосъдържател от неръждаема хром-никелова легирана стомана AISI 316L. Съдържанието на молибден (Mo) придава на тази стомана допълнителна здравина и издръжливост;

• **СИГУРЕН** - с уникална защита;

• Циркулационна муфа;

• Термо-манометър;

• Предпазен клапан;

• Три муфи за допълнителни нагревателни елементи;

• Регулатор на налягането;

Обемна група:	1500
Водосъдържател:	Неръждаем
Управление:	Механично управление
Брой серпентини:	2
Габаритни размери Ø x H [mm]:	1250 x 2210
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	2" / 1"
MIX 40°C с електрически нагревател [l]:	3780
Тип на водосъдържателя:	Неръждаем
Площ на топлообменниците [m2]:	3.80/2.78
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	161