





Серия:

Green Line

Гаранция:

5 години пълна гаранция

Иновации:



Нов подобрен дизайн:

- **Twin LED визуален индикатор:**

- червена светлина – режим на загряване;
- бяла светлина – достигане на зададената температура.

- **Комбиниран регулатор** за включване и настройка на температурата;

- **ЕКО-режим:** позиция на термостата на 60°C, при който бойлерът работи най-икономично.

- **Режим "Почивка"** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩ:

- **с ниско разположена серпентина (S) с увеличена площ**, която акумулира максимално енергията от алтернативен източник. Този модел е подходящ за свързване към слънчев колектор или термopомпа. Голямата площ на топлообменника позволява универсална употреба на този модел бойлери;

- **сензорни муфи за топлообменника** – в тях се монтират термодатчици за прецизно управление на отоплителната система и нейната икономична работа;

- използваме **топлоизолация HFO Closed-Cells** с фина затворена клетъчна структура. Това е екологично чиста полиуретанова система от ново поколение, с висока енергийна ефективност. Дебелата над 33 mm изолация осигурява минимални топлинни загуби и значителни икономии.

- **С ДЪЛЪГ ЖИВОТ:**

- **SHIELD технология** - защита на водосъдържателя с циркониев емайл, създаден по специална формула за устойчивост на износване;

- система от **два магнезиеви протектора, за оптимална защита от корозия** за целия вътрешен обем.

- **СИГУРЕН: с уникална шест степенна защита:**

- **външен капилярен термостат** – лесно задавате желаната температура на загряване на водата;

- **капилярен термоизключвател** - надеждно предпазва уреда от превишаване на температурата;

- **комбиниран метален вентил** с две защитни функции – възвратен и предпазен клапан;

- **защита от замръзване** - терморегулаторът автоматично поддържа температурата на водата над 5°C;

- **висок клас на влагозащита - IP24.**

- Електрически тръбен нагревател, специално проектиран за този модел и произведен в ЕЛДОМИНВЕСТ по технология от последно поколение.

- Антибактериална защита: при настройване на термостата на максисум, всички вируси и бактерии се унищожават

EAN код:

- 3800035779929

Монтаж:	Вертикален
Обемна група:	200

Водосъдържател:	Емайлиран
Номинална мощност [kW]:	3
Клас на енергийна ефективност:	B
Управление:	Механично управление
Тегло [kg]:	73
Брой серпентини:	1
Габаритни размери Ø x H [mm]:	586 x 1255
Начин на загряване на водата:	Топлообменник + резервен ел. нагревател
Диаметър на тръбите (ВиК мрежа/топлообменник):	1/2" / 3/4"
MIX 40°C с електрически нагревател [l]:	494
Номинално налягане [MPa]:	0.7
Площ на теплообменниците [m2]:	0,89
Вместимост [l]:	186
Топлинни загуби при нулев товар [W]:	59
Цвят:	Бял мат