




Technologien:



IP24



SPARSAM, SICHER, LANGLEBIG

- Anodentester zeigt die Funktion des Kathodenschutzes an;

- ENERGIESPAREND – Isolierung FCKW-freier PU-Hartschaum, Stärke 33 mm, stark reduzierte Wärmeverluste, Sparsamkeit;
- LANGLEBIG – Wasserbehälter mit Beschichtung aus verschleißfester Zirkonium-Emaille und zwei Magnesiumprotektoren zum optimalen Korrosionsschutz des ganzen Behälterinhalts;
- SICHER – individueller sechs-stufiger Schutz;
- Temperaturanzeige – Anzeige der Temperatur des beheizten Wassers;
- Kombiniertes Metallventil – wirkt als Ausgleichs-, Rückschlag- und Differenzventil;
- Spezifischer elliptischer Flansch - mit Sonderaufbau zu einer höheren Sicherheit der Geräte;
- Elektrischer Rohrheizkörper – durch ELDOMINVEST entwickelt und nach neuesten technischen Verfahren hergestellt.

Montage:	vertikal
Volumengruppe:	30
Wasserbehälter:	emailliert
Nennleistung [kW]:	1.5
Klasse Energieeffizienz:	C
Steuerung:	mechanische Steuerung
Heizkörpertyp:	Tauchrohrheizkörper
Gewicht [kg]:	15
Abmessungen ØxH [mm]:	387 x 560
Nenndruck [MPa]:	0.8
IP-Schutzart:	IP24
Jährlicher Stromverbrauch [kWh]:	548
Nenninhalt [l]:	
Lastprofils:	S
Color:	