








## Technologien:



- Dieser Wärmespeicher ist in Heizungssystemen unersetzbar. Er deckt den Heißwasserbedarf für lange Zeitspannen. Das Puffergefäß ermöglicht einfachen Anschluss und Steuerung durch die zahlreichen Öffnungen /Kupplungen/ und kann in beliebigen Stellorten angebaut werden.
- Das Modell mit 2 Serpentinaen bietet viele Möglichkeiten – sowohl die Kombination mehrerer unabhängiger, energieabgebender Wärmequellen (Sonnenkollektor, Kessel, Wärmepumpe, etc.), als auch den gleichzeitigen Anschluss unterschiedlicher Energieverbraucher (Bodenheizung, Heizkörper, Wasserkonvektoren, etc.);

- ENERGIESPAREND – CFC-freie Wärmedämmung aus hochdichtem, 75 mm starkem Polyurethan-Hartschaum nach umweltschonender Rezeptur, die die Wärmeverluste minimiert;
- Sensorkupplung – ein Temperaturfühler wird darin eingebaut, der Daten zu der Steuerung des Heizungssystems liefert;
- Temperaturanzeige – zeigt die Wassertemperatur im Heizkessel an;
- Verkleidung aus synthetischem verschleißfestem Stoff in INOX Farbe;
- Dieses Gefäß wird ohne Emailbeschichtung angeboten, deshalb ist es für Heißwasser für den Haushalt nicht geeignet.

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Volumengruppe:            | <b>200</b>              |
| Klasse Energieeffizienz:  | <b>B</b>                |
| Wasserbehältertyp:        | <b>Nicht emailliert</b> |
| Nennndruck [MPa]:         | <b>0.3</b>              |
| Anzahl der Wärmetäuscher: | <b>2</b>                |
| Standby-Verlust [W]:      | <b>56</b>               |