





Serie:

Galant

Technologien:



Warum ist der ELDOM Galant Warmwasserbereiter die ausgewogenste Verbraucherwahl?

- Er ist der einzige Warmwasserbereiter mit einem POWERFUL-Modus – für kürzere Aufheizzeit sorgt ELDOM Galant für eine große Menge an Warmwasser durch den gleichzeitigen Betrieb von drei Heizelementen mit insgesamt 3 kW.
- Ideal für Regionen mit hartem und kalkhaltigem Wasser. Die Heizelemente kommen nicht in Kontakt mit dem Wasser; sie sind in einem dünnen, emaillierten Rohr sicher eingebaut. Kalkablagerungen auf den Heizelementen und im Wassertank fehlen, was die Energieeffizienz erhält und die Lebensdauer verlängert.
- Fernsteuerung über das Internet – einfacher Zugang zu ELDOM-Geräten weltweit.
- SMART-Modus – gemäß der Verordnung (EU) 814/2013 und dem Standard EN 50440. Die selbstlernende Software überwacht die Warmwassernutzung über eine Woche und passt den Betrieb entsprechend an.
- SUPER SPAR-Modus – für den Betrieb während kostengünstiger Nachtzeiten.
- Wöchentlicher Programmierer mit Datum- und Uhrzeiteinstellung sowie Urlaubsmodus – einzigartige Option für verzögerten Start.
- Countdown-Timer zur Anzeige der verbleibenden Heizzeit mit Anzeige des Duschbereit-Modus.
- Anti-Legionellen-Funktion zur Beseitigung gefährlicher Legionellen im Wasser.
- Selbsttest in Echtzeit.
- Anzeige der aktuellen Temperatur in jedem Tank.
- Hohe Präzision bei der Temperatureinstellung.
- Anzeige der Stromnutzung und der Wassertemperaturen der letzten 3 Tage.
- Kann aufgrund des schlanken Designs (nur 279 mm) in engen Räumen montiert werden.
- LANGE LEBENSDAUER – SHIELD-Technologie – zirkoniumbeschichteter Tank für heiße Wassertanks.
- SICHERHEIT – Galant-Modelle haben einen einzigartigen 6-stufigen Schutz und eine spezielle ovale Flanschkonstruktion, die vor Überdruck schützt.
- Korrosionsschutz – vier Anoden (zwei in jedem Tank) gewährleisten die perfekte Schutzwirkung.
- Adaptives Farbdisplay;
- Vertikale Position für Modelle mit Trockenrohrheizelementen.
- Garantierter Ursprung – alle Modelle ELDOM Galant werden in Europa hergestellt.

Montage:	vertikal
Volumengruppe:	100
Wasserbehälter:	emailliert
Nennleistung [kW]:	2 x 1 + 1
Klasse Energieeffizienz:	B
Steuerung:	elektronische Steuerung
Heizkörpertyp:	Trockenheizkörper
Nennspannung [V]:	230 V~
Nennndruck [MPa]:	0.7

Höhe x Breite x Tiefe [mm]: **1228 x 511 x 279**

IP-Schutzart: **IP24**

Jährlicher Stromverbrauch [kWh]: **1311**

Nenninhalt [l]: **80**

Wi-Fi: **ja**

MIX 40 °C [l]: **166**