







Technologien:



IP24



SPARSAM, SICHER, LANGLEBIG
• ENERGIESPAREND:

- Die Serpentine (S) ist unten gestellt, weist eine größere Fläche auf, die die Energie der alternativen Quelle maximal speichert. Dieses Modell ist zum Anschluss an einen Solarkollektor oder eine Wärmepumpe geeignet. Die große Fläche des Wärmetauschers ermöglicht die allgemeine Anwendung dieser Warmwasserbereiter;

- Isolierung FCKW-freier PU-Hartschaum, Stärke 35 mm, stark reduzierte Wärmeverluste, Sparsamkeit;

- LANGLEBIG – Wasserbehälter mit Beschichtung aus verschleißfester Zirkonium-Emaille und zwei Magnesiumprotektoren zum optimalen Korrosionsschutz des ganzen Behälterinhalts;

- SICHER – individueller sechs-stufiger Schutz;

- Sensorkupplung für den Wärmetauscher – ein Wärmefühler wird dort eingesetzt, der Information für die Leitung des Heizsystems übergibt;

- Äußerer Temperaturregler – Einstellung der Temperatur des Heißwassers;

- Temperaturanzeige – zeigt die Temperatur des Heißwassers an;

- Kombiniertes Metallventil – wirkt als Ausgleichs-, Rückschlag- und Differenzventil;

- Spezifischer elliptischer Flansch – mit Sonderaufbau zu einer höheren Sicherheit der Geräte;

- Elektrischer Rohrheizkörper – speziell für dieses Modell entwickelt und nach neuesten technischen Verfahren hergestellt.

- Leuchtender Schalter.

Montage:	vertikal
Volumengruppe:	120
Wasserbehälter:	emailliert
Nennleistung [kW]:	3
Klasse Energieeffizienz:	B
Steuerung:	mechanische Steuerung
Gewicht [kg]:	
Anzahl der Serpentinaen:	1
Abmessungen ØxH [mm]:	462 x 1170
Nennspannung [V]:	230 V~
Erhitzungsweise:	elektrischer Heizstab + einer Wärmetauscher
Rohrdurchmesser (Wasserleitungsnetz/Wärmetäuscher):	1/2" / 3/4"
Nennndruck [MPa]:	0.7
IP-Schutzart:	IP24
Wärmetäuscherfläche [m2]:	0.65
Nenninhalt [l]:	
Standby-Verlust [W]:	51
Color:	