






Serie:

Spectra

Technologien:



IP24



- Zwei Trockenrohrheizkörper – der Heizkörper ist nicht in direkter Berührung mit dem Wasser, sondern ist er in einem schmalen Metallrohr dicht eingebaut, das Rohr und der Flansch des Wasserbehälters sind emailliert. Das behindert die Verkalkung des Heizkörpers und die Innenoberfläche des Wasserbehälters, unterstützt die Energieeffizienz des Gerätes und verlängert die Betriebsdauer;
- Geprüfte Sicherheit - mit einzigartiger sechsstufigen Sicherheit;
- Lange Lebensdauer - hohe temperaturbeständige Wassertankbeschichtung, durch die innovative Formel von Email mit erhöhtem Gehalt an Zirkonium (Zr);
- Energieeinsparung - Dichte Wärmedämmung der nächsten Generation mit Polyurethan-System Closed-cells aus der HFO-Gruppe;
- Hohe Klasse auf der Verteidigung - IP24;
- Stilvolles EDGE DESIGN - Mit einem eleganten und einfach zu bedienenden Bedienfeld;
- Anti-Korrosionsschutz durch Magnesiumanode, die den ganzen Wasserspeicher von Korrosion schützen;
- Elliptischer Spezielflansch, know-how von ELDOMINVEST;
- EINFACHE WARTUNG – der Trockenheizkörper wird ersetzt, wenn erforderlich, ohne den Wasserbehälter zu entleeren;
- Externe Kapillarthermostate;
- Kombinierte PBT Sicherheitsventil "3 in 1" - es führt die Funktionen eines Ausgleich-, Überprüf- und Differentialventil durch;
- Temperaturanzeige;
- Ein/Aus Leuchtanzeige.

Montage:	vertikal
Volumengruppe:	60
Wasserbehälter:	emailliert
Nennleistung [kW]:	2
Klasse Energieeffizienz:	C
Steuerung:	mechanische Steuerung
Heizkörpertyp:	Trockenheizkörper
Gewicht [kg]:	20.5
Abmessungen ØxH [mm]:	435 x 720
Nennspannung [V]:	230 V~
IP-Schutzart:	IP24