



### НЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ С ЕДИН ТОПЛООБМЕННИК

#### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	...	BCS 200K60	BCS 300K	BCS 500K80
Обемна група	...	200	300	500
Клас на ЕЕ	...	B	B	B
Загуби при нулев товар	W	48	50	71
Номинално налягане	MPa	0.3	0.3	0.3
Вместимост	L	186	264	476
Дебелина на изолацията	mm	75	85	80
Бруто тегло	kg	66	83	129
<b>ТОПЛООБМЕННИК</b>				
Площ на S1	m <sup>2</sup>	0.90	1.12	1.85
Вместимост S1	L	4.33	5.44	12.15
Пад на налягане S1	mbar	120	50	35

#### СВЪРЗВАНЕ

1: Вход / изход		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G2 F
2: S1		G3/4 F	G3/4 F	G1 F
5: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Вход / изход		G3/4 F	G3/4 F	G1 1/4 F

#### РАЗМЕРИ

A	mm	200	205	220
B	mm	260	235	260
C	mm	855	835	960
D	mm	600	670	800
F	mm	515	575	635
G	mm	75	85	80
H	mm	1430	1605	1765
I	mm	550	530	630
K	mm	855	945	1045
L	mm	1180	1315	1460