



1. Всички стойности на параметрите в таблицата са приблизителни.
2. Декларираните стойности на коефициента NL са определени по стандарт DIN 4708 при следните условия:
 - Температура на водата, постъпваща на входа на топлообменника на уреда – 80 °С.
 - Температура на студената вода, постъпваща в уреда – 10 °С.
 - Температура на загряване на водата в уреда – 60 °С.
3. Времето за загряване с ел. нагревател е за реалната вместимост.

Забележка : Трансформиране на коефициента на производителност при различните температури на водата в резервоара:

- 65 °С – 1,0*NL
- 55 °С – 0,75*NL
- 50 °С – 0,55*NL
- 45 °С – 0,3*NL

РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ТОПЛА ВОДА С ТОПЛООБМЕННИК, ЗА МОНТИРАНЕ НА ПОД / (l) - водосъдържател от хром-никелова стомана [1]			
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ			
Модел	...	FV15013(l)FS	FV20014(l)FS
Обемна група	...	1500	2000
Клас на ЕЕ	...	-	-
Загуби при нулев товар	W	157.8	181.7
Номинално налягане	MPa	0.8	0.8
Вместимост / (l)	L	1471 / (1455)	2000 / (2000)
Дебелина на изолацията	mm	100	100
Бруто тегло / (l)	kg	370 / (287)	477 / (355)
ТОПЛООБМЕННИК (основно загряване)			
Работно налягане	MPa	1	1
Максимална температура на топлоносителя	°C	110	110
Максимална температура в съда при загряване с топлообменник	°C	95	95
Площ / (l)	m ²	3.04 / (3.8)	4.25 / (5.78)
Вместимост / (l)	L	20 / (21)	27.9 / (32)
NL / (l) [2]	...	35 / (40)	45 / (70)
Продължителна мощност / (l) съгласно DIN 4708	kW	91 / (115)	130 / (178)
Дебит / (l) съгласно DIN 4708	L/min	38 / (48)	54 / (73)
Мощност / (l) съгласно: EN 12897	kW	31 / (39)	41 / (55)
Време за загряване / (l) съгласно: EN 12897	min	117 / (93)	111 / (95)
Пад на налягане / (l)	mbar	70 / (35)	80 / (35)
Максимално количество източната вода MIX 40°C (15-60°C), при изключено захранване / (l)	L	1934 / (1910)	2515 / (2490)
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ (спомагателно загряване)			
Обявено напрежение	V	0 / 400 3N~	0 / 400 3N~
Обявена мощност	kW	0 / 9 / 12	0 / 9 / 12
Време за загряване с ел. нагревател (до 70°C) [3]	min	--- / 680 / 510	--- / 930 / 700
Максимална температура в съда с ел. нагревател	°C	75	75
СВЪРЗВАНЕ			
1: Термометър		Да	Да
4: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F
5: S1 - вход		G1 F	G1 F
6: S1 - изход		G1 F	G1 F
7: Фланец с нагревателен елемент		Да	Да
8: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F
9: Вход / Дренаж - студена вода		G2 F	G2 F
10: Циркулация		G2 F	G2 F
11: Изход - топла вода		G2 F	G2 F
12: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F
13: Изход - топла вода		G2 F	G2 F
РАЗМЕРИ			
A	mm	395	415
B	mm	445	465
C	mm	1215	1255
D	mm	1250	1400
G	mm	100	100
H	mm	2210	2255
I	mm	730	730
M	mm	1385	1535
P	mm	1755	1775