



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ЗА ВЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ НА СТЕНА С ТЕРМОСТАТИЧЕН СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	...	SV05044TF	SV08044TF	SV10044TF	SV12044TF
Обемна група	...	50	80	100	120
Товаров профил	...	M	M	M	M
Клас на енергийна ефективност при подгряване на вода	...	C	C	C	C
Годишно потребление	kWh/ annum	1381	1412	1383	1352
Количество смесена вода при 40 °C	L	73	120	144	188
Предварителна настройка на термостата	°C	60	60	60	60
Ниминално налягане	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7
Номинално напрежение	V~	230	230	230	230
Номинална електрическа мощност	kW	2,0	3,0	3,0	3,0
Тегло нето	kg	17,5	21,5	25	29

ВРЪЗКИ

	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
1: Изход (топла вода)	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход (студена вода)	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Температурен индикатор	•	•	•	•
4: Табло за управление	•	•	•	•
5: Фланец с нагревателен елемент	•	•	•	•
6: Термостатичен смесителен вентил	•	•	•	•

РАЗМЕРИ

	mm	610	825	1000	1165
A	mm	610	825	1000	1165
C	mm	175	175	175	175
D	mm	435	435	435	435
E	mm	85	85	85	85
F	mm	457	457	457	457
G	mm	20	20	20	20