



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ С ТОПЛООБМЕННИК ЗА ХОРИЗОНТАЛЕН МОНТАЖ НА СЕНА				
ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Модел	...	WH08046LSL WH08046RSR	WH10046LSL WH10046RSR	WH12046LSL WH12046RSR
Обемна група	...	80	100	120
Клас на енергийна ефективност	...	C	C	C
Номинално налягане	MPa	0.7	0.7	0.7
Вместимост	L	76	91	112
Дебелина на изолацията	mm	33	33	33
Тегло с опаковка	kg	32	36.5	43
ТОПЛООБМЕННИК (основно загряване)				
Работно налягане	MPa	1	1	1
Максимална температура на топлоносителя	°C	95	95	95
Максимална температура в съда при загряване с топлообменник	°C	85	85	85
Площ	m ²	0.35	0.35	0.59
Вместимост	L	1.71	1.71	2.85
Мощност съгласно: EN 12897	kW	7	7.1	10
Време за загряване съгласно: EN 12897	min	30	34	28
Пад на налягане	mbar	80	80	85
Максимално количество източната вода MIX 40°C EN12897, при изключено захранване	L	113	130	147
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ (спомагателно загряване)				
Обявено напрежение	V~	230	230	230
Обявена мощност	kW	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Време за загряване с ел. нагревател (до 70°C) [2]	min	157 / 105	188 / 125	232 / 155
Максимална температура в съда при загряване с ел. нагревател	°C	75	75	75
ВРЪЗКИ				
1: Изход - топла вода		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
2: Вход - студена вода		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
3: Табло за управление		-	-	-
4: Фланец с нагревателен елемент		-	-	-
5: Теплообменник - Вход		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
6: Теплообменник - Изход		G1/2 M	G1/2 M	G1/2 M
7: Светещ ключ		-	-	-
РАЗМЕРИ				
L	mm	835	1005	1170
L2	mm	415	587	753