



ЕМАИЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ					
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ					
Модел	...	BCE 750F	BCE 1000F	BCE 1500F	BCE 2000F
Обемна група	...	750	1000	1500	2000
Номинално налягане	MPa	0.6	0.6	0.6	0.6
Вместимост	L	748	961	1495	2020
Дебелина на изолацията	mm	100	100	100	100
Бруто тегло	kg	184	206	356	420
СВЪРЗВАНЕ					
1: Вход / Изход		G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
2: Фланец		Да	Да	Да	Да
3: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
4: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
5: Вход / Изход		G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
РАЗМЕРИ					
D	mm	1050	1050	1250	1400
H	mm	1640	1975	2210	2255
H1	mm	310	310	395	405
H2	mm	625	735	855	865
H3	mm	935	1165	1315	1325
H4	mm	1250	1590	1775	1785
H5	mm	860	1020	1230	1240
W	mm	1140	1140	1385	1535

