








Serie:

Green Line

Tecnologías:



- Acumulador insustituible de energía termica en los sistemas de calefaccion. Asegura las necesidades de agua caliente durante un largo periodo de tiempo. El deposito de inercia es conveniente para ser conectado y controlado mediante sus varias aberturas tecnologicas /hembras/ y puede ser colocado en cualquier lugar.
- El modelo con un serpentín permite que dos distintas fuentes de calor en el mismo tiempo

emitan energía hacia el búfer /por ejemplo un sistema solar y una caldera/.

- AHORRO DE ENERGÍA - Aislamiento de espuma de poliuretano de alta densidad sin CFC, de formula protegiendo la ecología y de espesor de 75 mm, que garantiza una pérdida de calor mínima;
- Toma de sensor - en el mismo se incorpora un sensor termico que transmite la informacion al mando del sistema de calefaccion;
- Indicador de la temperatura - detecta la temperatura de calentamiento del agua;
- La camisa es de material sintetico resistente a desgaste de color INOX;
- Este deposito especializado no esta vitrificado, por lo cual es inconveniente para agua caliente para uso sanitario.

Gama de capacidad:	200
Clase de eficiencia energética:	B
Peso [kg]:	65
Dimensiones exteriores ØxH [mm]:	600 x 1430
Tipo del tanque:	Sin tratado
Presión nominal [MPa]:	0.3
Número de intercambiadores térmicos:	1
Pérdida en reposo [W]:	48