






Tecnologías:



IP24



AHORRO DE ENERGIA, SEGURIDAD, VIDA LARGA

- **AHORRO DE ENERGIA**

- Con dos serpentines – para uso combinado de dos fuentes de calor. Este modelo tiene dos cambiadores térmicos ubicados paralelamente dentro del equipo con el objetivo de maximizar la eficiencia de calentamiento del agua, independientemente de la temporada. Si los regímenes de funcionamiento de los dos serpentines se combinan correctamente, el agua podrá ser calentada durante todo el año sin ser necesario utilizar la energía eléctrica cara.

- Racores con sensores para los intercambiadores térmicos – el montaje de detectores térmicos permite el mando preciso del sistema de calentamiento y su funcionamiento económico;

- El aislamiento denso de poliuretano expando sin freon con un espesor de 35 mm asegura perdidas termicas minimas y ahorro de dinero;

- **VIDA LARGA** – el deposito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para proteccion optima de la corrosion en toda su superficie;

- **SEGURO** – con una proteccion unica de seis grados;

- Regulador termico exterior – ajuste de la temperatura de calentamiento del agua;

- Indicador de la temperatura – detecta la temperatura de calentamiento del agua;

- Valvula combinada de metal – hace las funciones de valvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciacion;

- Brida ovalada con estructura especial – con una construccion especial que garantiza su seguridad;

- Resistencia electrica tubular – especialmente disenada para este modelo, fabricada segun tecnologia de ultima generacion;

- Conmutador luminoso.

Montaje:	Vertical
Gama de capacidad:	100
Tanque:	Vitrificado
Potencia nominal [kW]:	3
Clase de eficiencia energética:	B
Mando:	De mando mecánico
Peso [kg]:	41.5
Número de serpentines:	2
Dimensiones exteriores ØxH [mm]:	462x1005
Tensión nominal [V]:	230 V~
Modo del calentamiento del agua:	Resistencia eléctrica + dos intercambiadores
Diámetro de los tubos (Las cañerías de agua/intercambiador térmico):	3/4" / 3/4"
Presión nominal [MPa]:	0.7
Grado de protección IP:	IP24
Superficie de los intercambiadores térmicos [m2]:	0.36 / 0.36
Volumen nominal [l]:	

Pérdida en reposo [W]:

47

Color: