Interacumulador combinado 200L de serpentín inferior, vitrificado



Tecnologías:

AHORRO DE ENERGIA, SEGURIDAD, VIDA LARGA

• AHORRO DE ENERGIA
- Con un serpentin con posicion inferior (S) con superficie aumentada que acumula la energia procedente de una fuente alternativa hasta el maximo. Este modelo es conveniente para conexion a una placa solar o bomba de calor. La superficie grande del serpentin permite un uso universal de este modelo de interacumulador;
- Aislamiento denso de poliuretano expanso sin freon con un espesor de 35 mm - asegura perdidas termicas muy bajas y ahorro de dinero;
• VIDA LARGA – el deposito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para proteccion optima de la corrosion en toda su superficie;
• SEGURO – con una proteccion unica de seis grados;
• Toma de sensor para el serpentin – en el mismo se incorpora un sensor termico que transmite la informacion al mando del sistema de calentamiento;
• Regulador termico exterior – ajuste de la temperatura de calentamiento del agua;
• Indicador de la temperatura – detecta la temperatura de calentamiento del agua;
• Valvula combinada de metal – hace las funciones de valvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciacion;
• Brida ovalada con estructura especial – con una construccion especial que garantiza su seguridad;
• Resistencia electrica tubular – especialmente disenada para este modelo, fabricada segun tecnologia de ultima generacion;
• Conmutador luminoso.

Montaje:	**Vertical**
Gama de capacidad:	**200**
Tanque:	**Vitrificado**
Potencia nominal [kW]:	**3**
Clase de eficiencia energética:	**B**
Mando:	**De mando mecánico**
Dimensiones exteriores ØxH [mm]:	**586x1250**
Modo del calentamiento del agua:	**Resistencia eléctrica + un intercambiador**
Diámetro de los tubos (LLas cañerLas cañeríasLas cañerías deLas cañerías de agua/ intercambiador térmico):	**1/2" / 3/4"**
MIX 40°C [l]:	**494**
Presión nominal [MPa]:	**0.7**
Superficie de los intercambiadores térmicos [m2]:	**0.89**
Volumen nominal [l]:	
Pérdida en reposo [W]:	**59**
Color:	