





Tecnologías:



IP24



AHORRO DE ENERGIA, SEGURIDAD, VIDA LARGA

• **AHORRO DE ENERGIA:**

- Con un serpentín construido especialmente con posición horizontal y alta eficiencia que permite el uso de fuentes alternativas de energía;

- Utilizamos un sistema de aislamiento térmico Closed-Cells de una estructura celular fina cerrada con 97% de celdas cerradas. Es un sistema de poliuretano de nueva generación con alta eficiencia energética y conductividad térmica λ cerca de $\sim 0,021 - 0,023 \text{ W/mK}$. El aislamiento de espesor mayor de 33 mm asegura la mínima pérdida de calor y ahorra dinero.

• **VIDA LARGA** – el depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie;

• **SEGURO** – con una protección única de seis grados;

• Regulador térmico exterior – ajuste de la temperatura de calentamiento del agua;

• Válvula combinada de metal – hace las funciones de válvula de seguridad, de antirretorno y de diferenciación;

• Brida ovalada con estructura especial – con una construcción especial que garantiza su seguridad;

• Conmutador luminoso;

• Resistencia eléctrica tubular – diseñada y fabricada por ELDOMINVEST según tecnología de última generación;

• Solución constructiva para la desaireación fácil del serpentín.

Montaje:	Horizontal
Gama de capacidad:	200
Tanque:	Vitrificado
Potencia nominal [kW]:	3
Clase de eficiencia energética:	C
Mando:	De mando mecánico
Número de serpentines:	1
Dimensiones exteriores ØxH [mm]:	586x1250
Tensión nominal [V]:	230 V~
Modo del calentamiento del agua:	Resistencia eléctrica + un intercambiador
Diámetro de los tubos (Las cañerías de agua/intercambiador térmico):	1/2" / 1/2"
Presión nominal [MPa]:	0.7
Grado de protección IP:	IP24
Superficie de los intercambiadores térmicos [m ²]:	0.77
Pérdida en reposo [W]:	84