





Tecnologías:



IP24



AHORRO DE ENERGIA, SEGURIDAD, VIDA LARGA

• AHORRO DE ENERGIA

- Con un serpentín con posición inferior (S) con superficie aumentada que acumula la energía procedente de una fuente alternativa hasta el máximo. Este modelo es conveniente para conexión a una placa solar o bomba de calor. La superficie grande del serpentín permite un uso universal de este modelo de interacumulador;

- Aislamiento denso de poliuretano expando sin freón con un espesor de 33 mm - asegura pérdidas térmicas muy bajas y ahorro de dinero;

• VIDA LARGA - el depósito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para protección óptima de la corrosión en toda su superficie;

• SEGURO - con una protección única de seis grados;

• Toma de sensor para el serpentín - en el mismo se incorpora un sensor térmico que transmite la información al mando del sistema de calentamiento;

• Regulador térmico exterior - ajuste de la temperatura de calentamiento del agua;

• Indicador de la temperatura - detecta la temperatura de calentamiento del agua;

• Válvula combinada de metal - hace las funciones de válvula de seguridad, de antirretorno y de diferenciación;

• Brida ovalada con estructura especial - con una construcción especial que garantiza su seguridad;

• Resistencia eléctrica tubular - especialmente diseñada para este modelo, fabricada según tecnología de última generación;

• Conmutador luminoso.

Montaje:	Vertical
Gama de capacidad:	80
Tanque:	Vitrificado
Potencia nominal [kW]:	3
Clase de eficiencia energética:	B
Mando:	De mando mecánico
Número de serpentines:	1
Tensión nominal [V]:	230 V~
Modo del calentamiento del agua:	Resistencia eléctrica + un intercambiador
Diámetro de los tubos (Las cañerías de agua/intercambiador térmico):	1/2" / 1/2"
Presión nominal [MPa]:	0.7
Grado de protección IP:	IP24
Superficie de los intercambiadores térmicos [m ²]:	0,49
Volumen nominal [l]:	
Pérdida en reposo [W]:	46
Color:	