Interacumulador combinado 80M2, horizontal, vitrificado



Tecnologías:

AHORRO DE ENERGIA, SEGURIDAD, VIDA LARGA

• AHORRO DE ENERGIA:
- Con un serpentin construido especialmente con posicion horizontal y alta eficiencia que permite el uso de fuentes alternativas de energia;
- Aislamiento denso de poliuretano expanso sin freon con un espesor de 33 mm - asegura perdidas termicas muy bajas y ahorro de dinero;
• VIDA LARGA – el deposito con recubrimiento vitrificado de zirconio resistente a desgaste y dos protectores de magnesio para proteccion optima de la corrosion en toda su superficie;
• SEGURO – con una proteccion unica de seis grados;
• Regulador termico exterior – ajuste de la temperatura de calentamiento del agua;
• Valvula combinada de metal – hace las funciones de valvula de seguridad, de antiretorno y de diferenciacion;
• Brida ovalada con estructura especial – con una construccion especial que garantiza su seguridad;
• Conmutador luminoso;
• Resistencia electrica tubular – disenada y fabricada por ELDOMINVEST segun tecnologia de ultima generacion;
• Solucion constructiva para la desaireacion facil del serpentin.

Montaje:	**Horizontal**
Gama de capacidad:	**80**
Tanque:	**Vitrificado**
Potencia nominal [kW]:	**2**
Clase de eficiencia energética:	**C**
Mando:	**De mando mecánico**
Peso [kg]:	**32**
Número de serpentines:	**1**
Dimensiones exteriores ØxH [mm]:	**387 x 1125**
Tensión nominal [V]:	**230 V~**
Modo del calentamiento del agua:	**Resistencia eléctrica + un intercambiador**
Diámetro de los tubos (LLas cañerLas cañeríasLas cañerías deLas cañerías de agua/ intercambiador térmico):	**1/2" / 1/2"**
Presión nominal [MPa]:	**0.7**
Grado de protección IP:	**IP24**
Superficie de los intercambiadores térmicos [m2]:	**0.36**
Volumen nominal [l]:	
Pérdida en reposo [W]:	**62**