





Σειρά:

Eureka

Τεχνολογίες:



IP24



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

- Δύο ξηροί σωληνωτοί θερμαντήρες - τα στοιχεία θέρμανσης δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό. Είναι σφιχτά τοποθετημένα μέσα σε λεπτούς σωλήνες που είναι επισμαλτωμένοι μαζί με τη φλάντζα του θερμοδοχείου. Η απουσία ασβεστολιθικών επικαθίσεων στα θερμαντικά στοιχεία και σε ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του θερμοδοχείου διατηρεί την ενεργειακή απόδοση του θερμοσίφωνα και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του.
- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - η παχιά μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης Closed-Cells HFO πάχους 33 mm εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας και εξοικονομεί χρήματα.
- ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - δεξαμενή νερού με επίστρωση ανθεκτικού στο φθορά εμαγιέ ζirkονίου και δύο ανόδους μαγνησίου για βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία όλου του όγκου.
- ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - με αξιόπιστη "προστασία 6 επιπέδων".
- Εξωτερικός θερμοστάτης - για ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης του νερού.
- Δείκτης θερμοκρασίας - για ανάγνωση της θερμοκρασίας θέρμανσης του νερού.
- Συνδυαστική βαλβίδα ασφαλείας - λειτουργεί τόσο ως βαλβίδα εξισορρόπησης όσο και ως μη αντιστρεπτή και διαφορική βαλβίδα.
- Ειδική οβάλ φλάντζα - ειδικής κατασκευής για την εγγύηση της ασφάλειάς σας.
- Διπλό κλειδί με προστασία από την υγρασία.
- Δυνατότητα τοποθέτησης δοκιμαστή ανόδου προαιρετικά για τον έλεγχο της κατάστασης της αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Εγκατάσταση:	Κατακόρυφος
Ομάδα όγκου:	120
Δεξαμενή νερού:	Εμαγιέ
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς [kW]:	2
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:	C
Διαχείριση συσκευών:	με μηχανικό χειρισμό
Τύπος του ηλεκτρικού θερμαντήρα:	Θερμαντήρας ξηρού σωλήνα
Βάρος [kg]:	31.5
Συνολικές διαστάσεις Ø x H [mm]:	462 x 1170
Ονομαστική τάση [V]:	230V~
Ονομαστική πίεση [MPa]:	0.7
Προστασία IP:	IP24
`:	C

: