





Σειρά:

Galant

Τεχνολογίες:



Γιατί ο θερμοσίφωνας ELDOM Galant είναι η πιο ισορροπημένη επιλογή για τους καταναλωτές;

- Είναι ο μοναδικός θερμοσίφωνας με λειτουργία POWERFUL – προσφέρει μεγάλη ποσότητα ζεστού νερού σε λιγότερο χρόνο μέσω ταυτόχρονης λειτουργίας τριών στοιχείων θέρμανσης με συνολική ισχύ 3 kW.
- Ιδανική λύση για περιοχές με σκληρό και ασβεστολιθικό νερό. Τα στοιχεία θέρμανσης δεν έρχονται σε άμεση επαφή με το νερό, αλλά είναι τοποθετημένα σε λεπτό σωλήνα με επίστρωση από εμαγιέ, το οποίο καλύπτει όλο το εσωτερικό του θερμοδοχείου. Η απουσία αλάτων διατηρεί την ενεργειακή απόδοση και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του θερμοσίφωνα. Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Διαδικτύου – εύκολη και άνετη πρόσβαση στις συσκευές ELDOM από οπουδήποτε στον κόσμο.
- Λειτουργία SMART – σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 814/2013 και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50440. Το λογισμικό αυτοεκμάθησης παρακολουθεί την κατανάλωση ζεστού νερού και προσαρμόζει τη λειτουργία του θερμοσίφωνα για την επόμενη εβδομάδα.
- SUPER SAVING – Λειτουργία σε χαμηλού κόστους βραδινές ώρες.
- Εβδομαδιαίος προγραμματιστής με ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας και λειτουργία «Διακοπών» – μοναδική δυνατότητα για καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας σε χρόνο που επιθυμείτε.
- Χρονοδιακόπτης με ένδειξη του χρόνου θέρμανσης που απομένει και ένδειξη λειτουργίας «Έτοιμο για ντους».
- Λειτουργία Αντι-Λεγεωνέλλας για εξουδετέρωση επικίνδυνων μικροβίων στο νερό.
- Αυτοδιάγνωση σε πραγματικό χρόνο.
- Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας σε κάθε δεξαμενή νερού. Δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας του νερού.
- Απεικόνιση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των θερμοκρασιών του νερού για τις τελευταίες 3 ημέρες.
- Δυνατότητα εγκατάστασης σε περιορισμένους χώρους λόγω λεπτού σχεδιασμού (μόνο 279 mm).
- ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ – τεχνολογία SHIELD με επιστρώσεις ζirkονίου για αντοχή στο ζεστό νερό.
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ – Τα μοντέλα Galant διαθέτουν 6 στάδια προστασίας και ειδική ωοειδή φλάντζα σε κάθε δεξαμενή νερού για αποφυγή υπερβολικής πίεσης.
- Αντιδιαβρωτική προστασία – μόνο το ELDOM Galant διαθέτει τέσσερις ανόδους (δύο σε κάθε θερμοδοχείο) για πλήρη προστασία του συνολικού όγκου.
- Προσαρμοζόμενη οθόνη χρωμάτων.
- Κατακόρυφη τοποθέτηση για μοντέλα με ξηρά σωληνοειδή στοιχεία θέρμανσης.
- Εγγυημένη προέλευση – όλα τα μοντέλα ELDOM Galant κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

Εγκατάσταση:	Κατακόρυφος
Ομάδα όγκου:	100
Δεξαμενή νερού:	Εμαγιέ
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς [kW]:	2 x 1 + 1
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:	B

Διαχείριση συσκευών:	με ηλεκτρονικό έλεγχο
Τύπος του ηλεκτρικού θερμαντήρα:	Θερμαντήρας ξηρού σωλήνα
Ονομαστική τάση [V]:	230V~
Ονομαστική πίεση [MPa]:	0.7
Ύψος x Πλάτος x Βάθος [mm]:	
Προστασία IP:	IP24
Ετήσια κατανάλωση [kWh/έτος]:	1311
Ονομαστική Όγκος [l]:	80
Wi-Fi:	Ναί
MIX 40 °C [l]:	166