




# Κάθετος Θερμοσίφωνας 100 L με 2 Παράλληλους Εναλλάκτες Θερμότητας στα Δεξιά, Εμαγίε Δοχείο Νερού, 2 kW



## Τεχνολογίες:



IP24



## ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

### • ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Με δύο εναλλάκτες θερμότητας - για συνδυασμένη χρήση δύο πηγών θερμότητας. Αυτό το μοντέλο διαθέτει δύο παράλληλα τοποθετημένους εναλλάκτες θερμότητας σε όλο τον όγκο της συσκευής, εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση στη θέρμανση του νερού ανεξαρτήτως εποχής. Με κατάλληλο συνδυασμό λειτουργικών ρυθμίσεων των δύο εναλλακτών, μπορείτε να θερμαίνετε νερό όλο το χρόνο χωρίς να χρησιμοποιείτε ακριβή ηλεκτρική ενέργεια.
- Υποδοχές αισθητήρων για τους εναλλάκτες θερμότητας - Η τοποθέτηση θερμοαισθητήρων επιτρέπει την ακριβή διαχείριση του συστήματος θέρμανσης και την οικονομική λειτουργία του.
- Χρησιμοποιούμε σύστημα θερμομόνωσης Closed-Cells με λεπτή κλειστή κυτταρική δομή και 97% κλειστά κύτταρα. Αυτή η μόνωση, πάχους άνω των 33 mm, εξασφαλίζει ελάχιστες θερμικές απώλειες και εξοικονομεί χρήματα.

- ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - Δοχείο νερού με επικάλυψη από ανθεκτικό στη φθορά εμαγιέ ζirkονίου και δύο προστατευτικά ανόδια μαγνησίου για βέλτιστη προστασία κατά της διάβρωσης σε όλο τον όγκο.
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Με μοναδικό σύστημα έξι επιπέδων προστασίας.
- Εξωτερικός Θερμοστάτης - Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης του νερού.
- Δείκτης Θερμοκρασίας - Εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού.
- Συνδυαστική Μεταλλική Βαλβίδα - Συνδυάζει τις λειτουργίες βαλβίδας ισορροπίας, αντεπιστροφής και διαφορικής.
- Ειδικός Ελλειπτικός Φλαντζέ - Με ειδική κατασκευή που εγγυάται την ασφάλειά σας.
- Ηλεκτρικός Σωληνωτός Θερμαντήρας - Σχεδιασμένος ειδικά για αυτό το μοντέλο και κατασκευασμένος με τεχνολογία τελευταίας γενιάς.
- Φωτεινός Διακόπτης.

|                                                              |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Εγκατάσταση:                                                 | <b>Κατακόρυφος</b>                                                  |
| Ομάδα όγκου:                                                 | <b>100</b>                                                          |
| Δεξαμενή νερού:                                              |                                                                     |
| Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς [kW]:                             | <b>3</b>                                                            |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:                              | <b>B</b>                                                            |
| Διαχείριση συσκευών:                                         | <b>με μηχανικό χειρισμό</b>                                         |
| Αριθμός εναλλάκτη θερμότητας:                                | <b>2</b>                                                            |
| Συνολικές διαστάσεις Ø x H [mm]:                             | <b>462 x 1005</b>                                                   |
| Ονομαστική τάση [V]:                                         | <b>230V~</b>                                                        |
| Τρόπος θέρμανσης του νερού:                                  | <b>Δύο εναλλάκτες θερμότητας + εφεδρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας</b> |
| Διάμετρος σωλήνων (Δίκτυο ύδρευσης / Εναλλάκτης θερμότητας): | <b>3/4" / 3/4"</b>                                                  |
| Ονομαστική πίεση [MPa]:                                      | <b>0.7</b>                                                          |

---

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Προστασία IP:                               | <b>IP24</b>        |
| :                                           | <b>0.56 / 0.56</b> |
| Απώλειες θερμότητας σε μηδενικό φορτίο [W]: | <b>230V~</b>       |