




Σειρά:

Green Line

Τεχνολογίες:



IP24



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Με ειδικά κατασκευασμένο, οριζόντια τοποθετημένο εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης, που επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 - Πυκνή μόνωση HFO Closed-Cells με λεπτή κλειστή κυτταρική δομή και 97% κλειστά κύτταρα, πάχους 33 mm - εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας και εξοικονομεί χρήματα.

• ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ- Δοχείο νερού με επικάλυψη από ανθεκτικό στη φθορά εμαγιέ ζirkονίου και δύο προστατευτικά ανόδια μαγνησίου για βέλτιστη προστασία από διάβρωση σε όλο τον όγκο.

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ -Με μοναδικό σύστημα έξι επιπέδων προστασίας.

• Εξωτερικός Θερμοστάτης - Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης του νερού.

• Δείκτης Θερμοκρασίας - Εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού.

• Συνδυαστική Μεταλλική Βαλβίδα - Συνδυάζει τις λειτουργίες βαλβίδας ισορροπίας, αντεπιστροφής και διαφορικής.

• Ειδικός Ελλειπτικός Φλαντζέ - Με ειδική κατασκευή που εγγυάται την ασφάλειά σας.

• Φωτεινός Διακόπτης.

• Ηλεκτρικός Σωληνωτός Θερμαντήρας - Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από την ELDOMINVEST με σύγχρονη τεχνολογία.

• Κατασκευαστική Λύση - Για αδιάκοπη εξαέρωση του εναλλάκτη θερμότητας.

Εγκατάσταση:	Οριζόντιος
Ομάδα όγκου:	150
Δεξαμενή νερού:	Εμαγιέ
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς [kW]:	3
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:	C
Διαχείριση συσκευών:	με μηχανικό χειρισμό
Αριθμός εναλλάκτη θερμότητας:	1
Συνολικές διαστάσεις Ø x H [mm]:	586x1015
Ονομαστική τάση [V]:	230V~
Τρόπος θέρμανσης του νερού:	Εναλλάκτης θερμότητας + εφεδρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας
Διάμετρος σωλήνων (Δίκτυο ύδρευσης / Εναλλάκτης θερμότητας):	1/2" / 1/2"
Ονομαστική πίεση [MPa]:	0.7
Προστασία IP:	IP24
:	0.59
Απώλειες θερμότητας σε μηδενικό φορτίο [W]:	77