





Σειρά:

Green Line

Τεχνολογίες:



IP24



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

- **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

- Με ειδικά κατασκευασμένο, οριζόντια τοποθετημένο εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης, που επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
- Πυκνή μόνωση HFO Closed-Cells με λεπτή κλειστή κυτταρική δομή και 97% κλειστά κύτταρα, πάχους 33 mm - εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλές απώλειες θερμότητας και εξοικονομεί χρήματα.

- **ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**- Δοχείο νερού με επικάλυψη από ανθεκτικό στη φθορά εμαγιέ ζirkονίου και δύο προστατευτικά ανόδια μαγνησίου για βέλτιστη προστασία από διάβρωση σε όλο τον όγκο.

- **ΑΣΦΑΛΕΙΑ** -Με μοναδικό σύστημα έξι επιπέδων προστασίας.

- **Εξωτερικός Θερμοστάτης** - Ρύθμιση της θερμοκρασίας θέρμανσης του νερού.

- **Δείκτης Θερμοκρασίας** - Εμφανίζει τη θερμοκρασία του νερού.

- **Συνδυαστική Μεταλλική Βαλβίδα** - Συνδυάζει τις λειτουργίες βαλβίδας ισορροπίας, αντεπιστροφής και διαφορικής.

- **Ειδικός Ελλειπτικός Φλαντζέ** - Με ειδική κατασκευή που εγγυάται την ασφάλειά σας.

- **Φωτεινός Διακόπτης**.

- **Ηλεκτρικός Σωληνωτός Θερμαντήρας** - Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από την ELDOMINVEST με σύγχρονη τεχνολογία.

- **Κατασκευαστική Λύση** - Για αδιάκοπη εξαέρωση του εναλλάκτη θερμότητας.

Εγκατάσταση:	Οριζόντιος
Ομάδα όγκου:	200
Δεξαμενή νερού:	Εμαγιέ
Ονομαστική ηλεκτρική ισχύς [kW]:	3
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:	C
Διαχείριση συσκευών:	με μηχανικό χειρισμό
Αριθμός εναλλάκτη θερμότητας:	1
Συνολικές διαστάσεις Ø x H [mm]:	586 x 1255
Ονομαστική τάση [V]:	230V~
Τρόπος θέρμανσης του νερού:	Εναλλάκτης θερμότητας + εφεδρικός ηλεκτρικός θερμαντήρας
Διάμετρος σωλήνων (Δίκτυο ύδρευσης / Εναλλάκτης θερμότητας):	1/2" / 1/2"
Ονομαστική πίεση [MPa]:	0.7
Προστασία IP:	IP24
:	0,77
Απώλειες θερμότητας σε μηδενικό φορτίο [W]:	3