







Σειρά:

Green Line

Τεχνολογίες:



- Αυτός ο έμμεσος θερμαντήρας νερού είναι ειδικά σχεδιασμένος για να λειτουργεί σε συμπαγή συστήματα θέρμανσης – με λέβητα αερίου μονού κυκλώματος, τζάκια πέλλετ και λέβητες, καθώς και με ηλιακά συστήματα.
- Το μοντέλο TSL παρέχει συνεχή ροή ζεστού νερού, χάρη σε έναν μεγάλο εναλλάκτη θερμότητας υψηλής απόδοσης που βρίσκεται σε όλο τον όγκο της συσκευής. Μέσω αυτού, η υπερβολική θερμότητα που προέρχεται από τον λέβητα θερμαίνει το νερό στη δεξαμενή νερού. Το συσσωρευμένο ζεστό νερό χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή για τις τρέχουσες οικιακές ανάγκες.
- Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει μεγάλο ελεύθερο άνοιγμα - G3/4.
- Είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση ενός εφεδρικού ηλεκτρικού βιδωτού θερμαντήρα στο κάτω μέρος της δεξαμενής νερού.
- Τα τερματικά είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να διευκολύνουν την εγκατάσταση και τη συντήρηση της συσκευής όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Σύνδεση ανακυκλοφορίας.
- Υποδοχή θερμοαισθητήρα για αυτοματοποιημένο συγχρονισμό με τη λειτουργία του λέβητα.
- Σύζευξη αποστράγγισης.
- Ενσωματωμένος δείκτης θερμοκρασίας.
- Το σετ περιλαμβάνει συνδυασμένη μεταλλική βαλβίδα ασφαλείας στα 6 bar.

Με όλα τα πλεονεκτήματα που ενυπάρχουν στις συσκευές ELDOM:

- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – πάχος 33 mm και πυκνή θερμομόνωση από αφρό πολυουρεθάνης Closed Cells HFO με 97% κλειστές κυψέλες, που εξασφαλίζει ελάχιστες απώλειες θερμότητας.
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ – με αξιόπιστη προστασία από ELDOM.
- ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ – αξιόπιστη αντιδιαβρωτική προστασία:
 - Τεχνολογία SHIELD – καινοτόμος φόρμουλα ανθεκτική στη φθορά επίστρωση σμάλτου με αυξημένη περιεκτικότητα σε ζirkόνιο.
 - Καθοδικό αντιδιαβρωτικό σύστημα δύο ενεργών ανοδίων μαγνησίου για προστασία ολόκληρου του όγκου.
- Στιβαρό μεταλλικό περίβλημα.

Ομάδα όγκου:	100
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης:	B
Αριθμός εναλλάκτη θερμότητας:	1
Ονομαστική πίεση [MPa]:	0.6
:	0.75
Απώλειες θερμότητας σε μηδενικό φορτίο [W]:	230V~