






Tehnologii:



ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ, SIGUR, CU O VIAȚĂ MAI LUNGĂ

ECONOMISITOR

- Cu o serpentină plasată pe partea inferioară, care acumulează maxim energia sursei alternative. Acest model este potrivit pentru conectarea la colectoare solare sau termopompe. Suprafața mare a schimbătorului de căldură permite utilizarea universală a acestui model de boiler;
- Mufe senzoriale pentru schimbătorul de căldură - Instalarea termosenzorilor permite un control precis al sistemului de încălzire și funcționarea sa economică;
- Izolația etanșată din spumă poliuretanică cu o grosime de 80 mm asigură pierderi de căldură extrem de scăzute și economisește mijloace financiare;
 - carcasă de materie sintetică durabilă de culoare INOX;
 - CU O DURATĂ DE VIAȚĂ LUNGĂ - rezervor cu acoperire de email din zirconiu durabil și două protectoare de magneziu pentru protecția optimă împotriva coroziunii a întregului volum;
 - SIGUR - cu o protecție unică;
 - Mufă de circulație;
 - Termometru;
 - Încălzitor electric tubular proiectat special pentru acest model și produs prin tehnologia de ultima generație.

Grup de capacitate:	1000
Rezervor:	Emailat
Gestionarea:	cu gestionarea mecanică
Numărul serpentinilor:	1
Dimensiunile de gabarit ØxH [mm]:	1100 x 2020
Tensiunea nominală (V):	400V 3N~
Modul de încălzire a apei:	încălzitorului electric + un schimbător de căldură
Diametrul țevelor (Rețeaua Apă/Canal/Schimbător de căldură):	1" / 1"
Presiunea nominală [MPa]:	0.6
Suprafața schimbătorilor de căldură [m2]:	3.04
Pierderile de căldură la sarcină zero [W]:	135