








Tehnologii:



ELDOMINVEST se numără printre puținii producători europeni de încălzitoare de apă cu rezervor

de apă cu email, cu capacitate de până la 2000 litri. Linia instalată în luna iunie 2015 este dotată cu automate și cu mașini de ultima generație.

- **ECONOMIC**

- cu două serpentine - pentru utilizare combinată cu două surse de căldură. Economii semnificative de energie electrică pot fi obținute prin combinarea potrivită a regimurilor de încălzire în fiecare sezon. Serpentina de sus lucrează în regim de scurgere și este legată la un cazan sau un șemineu cu "cămașă de apă", serpentina de jos lucrează în regim de acumulare și este potrivită pentru conectare la un colector solar sau pompă de căldură.

- prize senzor pentru fiecare schimbător de căldură - instalarea de senzori termice permite gestionarea cu precizie a sistemului de încălzire și funcționarea sa economică,

- termoizolare de spumă poliuretanică expandată cu o grosime de 100 mm asigură pierderi de căldură foarte mici și economisește mijloace.

- Carcasă din materie rezistentă la uzură culoarea INOX.

- **CU O VIAȚĂ LUNGĂ** - încălzitor de apă cu o acoperire rezistentă la uzură din email și două protectoare din magneziu pentru protecție optimă de coroziune pentru întregul volum. S-a folosit tehnologie modernă pentru aplicarea emailului lichid, potrivit pentru încălzitoare cu schimbătoare de căldură.

- **SIGUR** - cu o protecție unică;

- Priză de circulație;

- Supapă de protecție;

- Trei prize pentru elemente suplimentare de încălzire;

- Termo-manometru;

- Regulator de presiune;

- Încălzitor electric în forma de țevă, proiectat special pentru acest model.

Grup de capacitate:	2000
Rezervor:	Emailat
Gestionarea:	cu gestionarea mecanică
Numărul serpentinelor:	2
Dimensiunile de gabarit ØxH [mm]:	1400 x 2255
Tensiunea nominală (V):	400V 3N~
Modul de încălzire a apei:	încălzitorului electric + două schimbătoare de căldură
Diametrul țevelor (Rețeaua Apă/Canal/Schimbător de căldură):	2"/1"
Suprafața schimbătorilor de căldură [m2]:	4.25/2.73
Pierderile de căldură la sarcină zero [W]:	186