






Tehnologii:



O completare ideală la sistemele de pompe de căldură ce asigură funcționarea optimă a acestora prin schimbarea regimurilor de funcționare. Construcția lor permite diferite tipuri de montaj în funcție de necesitățile instalației - vertical, orizontal și pe podea.

- **ECONOMIC** - izolație CFC free realizată dintr-o formulă a spumei poliuretănice, prietenoasă cu mediul, cu densitate mare și cu o grosime de 33 mm, garantând pierderi minime de căldură.
- **Capac mobil din material ABS**, cu rezistență excelentă la lovituri, termică și robust
- **Tehnologia SHIELD** - o formulă unică de acoperire cu smalt rezistent la uzură cu conținut crescut de zirconiu
- **Sistem de protecție catodică** compus din doi anodi din magneziu, pentru protecția optimă împotriva coroziunii
- Mufă pentru amplasarea unui încălzitor electric suplimentar
- Priză de recirculare
- Mufă cu senzor termic
- Supapă cu bilă pentru evacuarea aerului
- Apă potabilă și apă caldă menajeră
- Leșuri convenabile pentru instalare și mentenanță

Grup de capacitate:	120
Clasa de randament energetic:	C
Dimensiunile de gabarit ØxH [mm]:	462 x 1150
Tipul rezervorului:	Emailat
Presiunea nominală [MPa]:	0.6
Numărul schimbătorilor de căldură:	-
Pierderile de căldură la sarcină zero [W]:	68