




Tehnologii:



IP24



Cu dimensiunile sale compacte, acest boiler se potrivește perfect chiar și în spații limitate.

- EFICIENT ENERGETIC - Izolația densă din poliuretan HFO fără freon, cu grosime de 33 mm, asigură pierderi de căldură extrem de reduse și economisește bani;
- DURATĂ LUNGĂ DE VIAȚĂ - Rezervor de apă cu email rezistent la uzură și doi anodi de magneziu pentru protecție optimă împotriva coroziunii pentru întregul volum;
- SIGUR - Protecție unică în șase etape;
- Amestec Optim de Apă - Țevile așezate diametral asigură o difuzie uniformă între apa caldă și rece la fiecare utilizare;
- Termostat Extern - Permite reglarea temperaturii apei;
- Întrerupător Termocapilar Precis;
- Indicator de Temperatură - Afișează temperatura apei;
- Supapă Metalică Combinată - Îmbină funcțiile de supapă de echilibrare, de retur și diferențială;
- Flanșă Eliptică Specială - Construcție specială care protejează împotriva incidentelor de suprapresiune;
- Încălzitor Electric Tubular - Proiectat și fabricat de ELDOMINVEST cu tehnologie de ultimă generație;
- Întrerupător Iluminat Rezistent la Umiditate.

Montare:	Orizontal
Grup de capacitate:	70
Rezervor:	Emailat
Puterea nominală (kW):	3
Clasa de randament energetic:	C
Gestionarea:	cu gestionarea mecanică
Tipul încălzitorului electric:	Încălzitor tubular submersibil
Masa [kg]:	27
Dimensiunile de gabarit ØxH [mm]:	
Tensiunea nominală (V):	230 V~
Presiunea nominală [MPa]:	0.8
Protecție IP:	IP24
Volumul nominal [l]:	
Culoare:	Alb