






Tehnologii:



IP24



ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ, SIGUR, CU O VIAȚĂ MAI LUNGĂ

• **ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ**

- Cu două serpentine - pentru utilizarea combinată a două surse de căldură. Acest model are două schimbătoare de căldură în paralel, situate în întregul volum al unității pentru o eficiență maximă în încălzirea apei, indiferent de anotimp. Printr-o combinație adecvată a regimurilor de funcționare a celor două serpentine pe toată durata anului se va putea încălzi apa, fără utilizarea de energie electrică scumpă.

- Mufe senzoriale pentru schimbătoarele de căldură - montarea senzorilor termo permite un control precis al sistemului de încălzire și funcționarea sa economică.

- Izolația etanșată din spumă poliuretanică fără conținut de freon cu o grosime de 35 mm asigură pierderi de căldură extrem de scăzute și economisește mijloace financiare;

• **CU O DURATĂ DE VIAȚĂ LUNGĂ** - rezervor cu acoperire de email din zirconiu durabil și două protectoare de magneziu pentru protecția optimă împotriva coroziunii a întregului volum;

• **SIGUR** - cu o protecție unică de șase grade;

• Termoregulator extern - setarea temperaturii de încălzire a apei;;

• Indicator de temperatură - indică temperatura de încălzire a apei;;

• Supapă metalică combinată - combină funcțiile supapei de balans, supapei de retur și a celei diferențiale;

• Flanșă ovală specifică - cu o construcție specială care garantează securitatea Dvs;

• Încălzitor electric tubular - proiectat special pentru acest model și produs prin tehnologia de ultima generație.

• Întrerupător luminos.

Montare:	Vertical
Grup de capacitate:	100
Rezervor:	Emailat
Puterea nominală (kW):	3
Clasa de randament energetic:	B
Gestionarea:	cu gestionarea mecanică
Masa [kg]:	41.5
Numărul serpentinelor:	2
Dimensiunile de gabarit ØxH [mm]:	462x1005
Tensiunea nominală (V):	230 V~
Modul de încălzire a apei:	încălzitorului electric + două schimbătoare de căldură
Diametrul țevelor (Rețeaua Apă/Canal/Schimbător de căldură):	3/4" / 3/4"
Presiunea nominală [MPa]:	0.7
Protecție IP:	IP24
Suprafața schimbătorilor de căldură [m2]:	0.36 / 0.36
Volumul nominal [l]:	
Pierderile de căldură la sarcină zero [W]:	47
Culoare:	