






Tehnologii:



IP24



ECONOMISITOR DE ENERGIE ELECTRICĂ, SIGUR, CU O VIAȚĂ MAI LUNGĂ

- CU O DURATĂ DE VIAȚĂ LUNGĂ – rezervor cu acoperire de email din zirconiu durabil și două protectoare de magneziu pentru protecția optimă împotriva coroziunii a întregului volum;
- SIGUR - cu o protecție unică de șase grade;
- Termoregulator extern – setarea temperaturii de încălzire a apei;;
- Indicator de temperatură – indică temperatura de încălzire a apei;;
- Supapă metalică combinată – combină funcțiile supapei de balans, supapei de retur și a celei diferențiale;
- Flanșă ovală specifică – cu o construcție specială carea garantează securitatea Dvs;
- Încălzitor electric tubular – proiectat special pentru acest model și produs prin tehnologia de ultima generație.
- Întrerupător luminos.

Montare:	Vertical
Grup de capacitate:	150
Rezervor:	Emailat
Puterea nominală (kW):	3
Clasa de randament energetic:	B
Gestionarea:	cu gestionarea mecanică
Numărul serpentinelor:	1
Dimensiunile de gabarit ØxH [mm]:	462 x 1420
Tensiunea nominală (V):	230 V~
Modul de încălzire a apei:	încălzitorului electric + un schimbător de căldură
Diametrul țevelor (Rețeaua Apă/Canal/Schimbător de căldură):	1/2" / 3/4"
MIX 40°C [l]:	378
Presiunea nominală [MPa]:	0.7
Protecție IP:	IP24
Suprafața schimbătorilor de căldură [m2]:	0.89
Volumul nominal [l]:	
Pierderile de căldură la sarcină zero [W]:	54