






Серија:

Green Line

Иновације:



ŠTEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

- **ŠTEDLJIV**

- sa nisko postavljenom spiralom koja maksimalno akumulira energiju iz alternativnih izvora. Ovaj model je pogodan za povezivanje sa solarnim kolektorom ili toplotnom pumpom. Velika površina izmenjivača toplote omogućava univerzalnu primenu ovog modela bojlera;

- senzorski konektori za izmenjivača toplote - montaža termalnih senzora omogućava precizno upravljanje sistema grejanja i njegov ekonomičan rad;

- izolacija od direktno ubrizgavane bezfreonske poliuretanske pene debljine 100 mm i metalno kućište koje garantuje minimalne gubitke toplote;

- **DUG VEK TRAJANJA** - rezervoar za vodu je obložen cirkonijumskim emajlom otporan na habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zaštitu od korozije celokupnog obima;

- **BEZBEDAN** - sa unikatnom zaštitom;

- Cirkulacioni konektor;

- Indikator temperature;

- Regulator pritiska;

- Električni cevni grejač, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj tehnologiji.

Grupa obima:	1500
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Upravljanje:	sa mehaničkim upravljanjem
Број измењивача топлоте:	1
Gabaritne dimenzije ØxH [mm]:	1250 x 2210
Nominalni napon [V]:	400V 3N~
Metod zagrevanja vode:	Električni grejač + izmenjivač toplote
Prečnik cevi (vodovodna mreža/ izmenjivač toplote):	2"/1"
Nominalni pritisak [Mpa]:	0.8
Površina izmenjivača toplote [m2]:	3.04
Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]:	158