







Серија:

Green Line

Иновације:



ŠTEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

- **ŠTEDLJIV**

- sa dve spirale - za kombinovano korišćenje dva izvora toplote. Značajne uštede energije se mogu postići kroz odgovarajuće kombinacije režima grejanja u svakoj sezoni. Gornja spirala radi u protočnom režimu i veže se sa kotlom ili kaminom; donja spirala radi u režimu akumuliranja i pogodna je za povezivanje sa solarnim kolektorom ili toplotnom pumpom.

- senzorski konektori za svakog izmenjivača toplote - montaža termalnih senzora omogućava precizno upravljanje sistema grejanja i njegov ekonomičan rad.

- CFC free izolacija od ekološki štedljive formule poliuretanske pene visoke gustine i debljine 75 mm, koja garantuje minimalne toplotne gubitke;

- **DUG VEK TRAJANJA** - rezervoar za vodu je obložen cirkonijumskim emajlom otporan na habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zaštitu od korozije celokupnog obima;

- **BEZBEDAN** - sa unikatnom zaštitom;

- Cirkulacioni konektor;

- Termometur;

- Električni cevni grejač, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj tehnologiji.

Grupa obima:	200
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Nominalna snaga [kW]:	3
Klasa energetske efikasnosti:	B
Upravljanje:	sa mehaničkim upravljanjem
Тежина [кг]:	84
Број измењивача топлоте:	2
Gabaritne dimenzije ØxH [mm]:	600 x 1430
Nominalni napon [V]:	230 V~
Metod zagrevanja vode:	Električni grejač + dva izmenjivača toplote
Prečnik cevi (vodovodna mreža/ izmenjivač toplote):	3/4 " / 3/4 "
Nominalni pritisak [Mpa]:	0.8
Površina izmenjivača toplote [m2]:	0.38/0.90
Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]:	49