







Серија:

Green Line

Иновације:



ŠTEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

- **ŠTEDLJIV:**

- sa dve paralelne spirale - za kombinovano korišćenje dva izvora toplote. Izmenjivači toplote se nalaze po celoj zapremini uređaja kako bi se postigla maksimalna efikasnost tokom zagrevanja vode, bez obzira na godišnje doba. U slučaju odgovarajuće kombinacije režima rada obe spirale, može se zagrevati voda bez upotrebe skupe električne energije tokom cele godine.

- senzorski konektori za svakog izmenjivača toplote - montaža termalnih senzora omogućava precizno upravljanje sistema grejanja i njegov ekonomičan rad.

- CFC free izolacija od ekološki štedljive formule poliuretanske pene visoke gustine i debljine 85 mm, koja garantuje minimalne toplotne gubitke;

- **DUG VEK TRAJANJA** - rezervoar za vodu je obložen cirkonijumskim emajlom otporan na habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zaštitu od korozije celokupnog obima;

- **BEZBEDAN** - sa unikatnom zaštitom;

- Cirkulacioni konektor;

- Termometur;

- Električni cevni grejač, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj tehnologiji.

Grupa obima:	300
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Nominalna snaga [kW]:	9
Klasa energetske efikasnosti:	B
Upravljanje:	sa mehaničkim upravljanjem
Тежина [кг]:	110
Број измењивача топлоте:	2
Gabaritne dimenzije ØxH [mm]:	670 x 1605
Nominalni napon [V]:	230~ / 400 3N~
Metod zagrevanja vode:	Električni grejač + dva izmenjivača toplote
Prečnik cevi (vodovodna mreža/ izmenjivač toplote):	3/4 " / 3/4"
Nominalni pritisak [Mpa]:	0.8
Površina izmenjivača toplote [m2]:	1.07/1.33
Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]:	51