







Серија:

Green Line

Иновације:



ŠTEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

- **ŠTEDLJIV**

- sa dve spirale - za kombinovano korišćenje dva izvora toplote. Značajne uštede energije se mogu postići kroz odgovarajuće kombinacije režima grejanja u svakoj sezoni. Gornja spirala radi u protočnom režimu i veže se sa kotlom ili kaminom; donja spirala radi u režimu akumuliranja i pogodna je za povezivanje sa solarnim kolektorom ili toplotnom pumpom.

- senzorski konektori za svakog izmenjivača toplote - montaža termalnih senzora omogućava precizno upravljanje sistema grejanja i njegov ekonomičan rad.

- izolacija od bezfreonske poliuretanske pene debljine 80 mm i metalno kućište koje garantuje minimalne toplotne gubitke;

- **DUG VEK TRAJANJA** - rezervoar za vodu je obložen cirkonijumskim emajlom otporan na habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zaštitu od korozije celokupnog obima;

- **BEZBEDAN** - sa unikatnom zaštitom;

- Cirkulacioni konektor;

- Termometur;

- Električni cevni grejač, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj tehnologiji.

Grupa obima:	750
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Nominalna snaga [kW]:	12
Upravljanje:	sa mehaničkim upravljanjem
Број измењивача топлоте:	2
Gabaritne dimenzije ØxH [mm]:	1100 x 1675
Nominalni napon [V]:	400V 3N~
Metod zagrevanja vode:	Električni grejač + dva izmenjivača toplote
Prečnik cevi (vodovodna mreža/ izmenjivač toplote):	1"/1"
Nominalni pritisak [Mpa]:	0.6
Površina izmenjivača toplote [m2]:	1.22/2.03
Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]:	127