





Серија:

Green Line

Иновације:



IP24



STEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

- **STEDLJIV:**
 - Sa nisko postavljenom spiralom (S) povećane površine koja maksimalno akumulira energiju iz alternativnih izvora. Ovaj model je pogodan za povezivanje sa solarnim kolektorom ili toplotnom pumpom. Velika površina izmenjivaca toplote omogućava univerzalnu primenu ovog modela bojlera;
 - Potpuna izolacija od bezfreonske poliuretanske pene debljine 35 mm - obezbeđuje minimalne toplotne gubitke i stedi novac;
- **DUG VEK TRAJANJA** - rezervoar za vodu je obložen cirkonijumskim emajlom otporan na habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zaštitu od korozije celokupnog obima;
- **BEZBEDAN** – sa unikatnom sestostepenom zaštitom;
- Senzorski konektor za izmenjivaca toplote - u njemu se montira senzor za temperaturu, koji predaje informacije upravljanju sistema grejanja;
- Spoljni termostat - podesavanje temperature zagrevanja vode;
- Indikator temperature - meri temperaturu zagrevanja vode;
- Kombinovani metalni ventil - kombinuje funkcije balansnog, povratnog i diferencijalnog ventila;
- Specifična ovalna prirubnica – sa specijalnom konstrukcijom koja garantuje vasu bezbednost;
- Električni cevni grejac, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj tehnologiji.

Montaža:	Vertikalan
Grupa obima:	100
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Nominalna snaga [kW]:	3
Klasa energetske efikasnosti:	B
Upravljanje:	sa mehaničkim upravljanjem
Број измењивача топлоте:	1
Gabaritne dimenzije ØxH [mm]:	462x1005
Nominalni napon [V]:	230 V~
Metod zagrevanja vode:	Električni grejač + izmenjivač toplote
Prečnik cevi (vodovodna mreža/ izmenjivač toplote):	1/2 " / 3/4"
Nominalni pritisak [Mpa]:	0.7
IP zaštita:	IP24
Površina izmenjivača toplote [m ²]:	0.65
Zapremina [l]:	
Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]:	47