





Серија:

Green Line

Иновације:



IP24



ŠTEDLJIV, BEZBEDAN, DUG VEK TRAJANJA

- **ŠTEDLJIV:**
 - Sa nisko postavljenom spiralom (S) povećane površine koja maksimalno akumulira energiju iz alternativnih izvora. Ovaj model je pogodan za povezivanje sa solarnim kolektorom ili toplotnom pumpom. Velika površina izmenjivača toplote omogućava univerzalnu primenu ovog modela bojlera;
 - Potpuna izolacija od bezfreonske poliuretanske pene debljine 33 mm - obezbeđuje minimalne toplotne gubitke i štedi novac;
- **DUG VEK TRAJANJA** - rezervoar za vodu je obložen cirkonijumskim emajlom otporan na habanje i dva magnezijumska protektora za optimalnu zaštitu od korozije celokupnog obima;
- **BEZBEDAN** – sa unikatnom šestostepenom zaštitom;
- Senzorski konektor za izmenjivača toplote - u njemu se montira senzor za temperaturu, koji predaje informacije upravljanju sistema grejanja;
- Spoljni termostat - podešavanje temperature zagrevanja vode;
- Indikator temperature - meri temperaturu zagrevanja vode;
- Kombinovani metalni ventil - kombinuje funkcije balansnog, povratnog i diferencijalnog ventila;
- Specifična ovalna prirubnica – sa specijalnom konstrukcijom koja garantuje vašu bezbednost;
- Električni cevni grejač, specijalno dizajniran za ovaj model i proizveden po najnovijoj tehnologiji

Montaža:	Vertikalan
Grupa obima:	80
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Nominalna snaga [kW]:	3
Klasa energetske efikasnosti:	B
Upravljanje:	sa mehaničkim upravljanjem
Број измењивача топлоте:	1
Nominalni napon [V]:	230 V~
Metod zagrevanja vode:	Električni grejač + izmenjivač toplote
Prečnik cevi (vodovodna mreža/ izmenjivač toplote):	1/2 " / 1/2"
Nominalni pritisak [Mpa]:	0.7
IP zaštita:	IP24
Površina izmenjivača toplote [m2]:	0.49
Zapremina [l]:	
Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]:	46

: