







**Серија:**

**Green Line**

**Иновације:**



- Ovaj indirektni grejač vode je specijalno projektovan za rad u kompaktnim sistemima grejanja – sa jednokonturnim gasnim kotlom, kaminima na pelet i kotlovima, kao i sa solarnim sistemima;
- TSL model obezbeđuje neprekidan protok tople vode, zahvaljujući velikom visokoefikasnom izmenjivaču toplote koji se nalazi po celoj zapremini uređaja. Preko njega, višak toplote koja dolazi iz kotla zagreva vodu u rezervoaru za vodu. Akumuliranu toplu vodu potrošač koristi za tekuće potrebe domaćinstva;
- Izmenjivač toplote ima veliki presek – G3/4;
- Moguće je jednostavno montirati rezervni električni grejač na šraf u donjem delu rezervoara za vodu;
- Terminali su postavljeni tako da maksimalno olakšaju montažu i održavanje uređaja;
- Spojnica za recirkulaciju;
- Termosenzorski priključak za automatsku sinhronizaciju sa radom kotla;
- Drenažna spojnica;
- Ugrađeni indikator temperature;
- U kompletu je uključen kombinovani metalni sigurnosni ventil na 6 bara;

#### **Sa svim prednostima svojstvenim ELDOM uređajima:**

- ŠTEDE ENERGIJU – 33 mm debela i potpuna toplotna izolacija od Closed Cells HFO poliuretanske pene sa 97% zatvorenih ćelija, koja garantuje minimalne gubitke toplote;
- BEZBEDNI – sa pouzdanom zaštitom od ELDOM-a;
- DUG VEK TRAJANJA – pouzdana zaštita od korozije:
  - SHIELD tehnologija – inovativna formula emajlirana obloga otporna na habanje sa visokim sadržajem cirkonijuma;
  - Katodni antikorozivni sistem od dve aktivne magnezijumske anode za zaštitu cele zapremine.
- Robusno metalno kućište.

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Grupa obima:                  | <b>100</b> |
| Klasa energetske efikasnosti: | <b>B</b>   |
| Број измењивача топлоте:      | <b>1</b>   |

---

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Nominalni pritisak [Mpa]:                        | <b>0.6</b>  |
| Površina izmenjivača toplote [m2]:               | <b>0.75</b> |
| Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]: | <b>47</b>   |