







Серија:

Green Line

Иновације:



Ovi modeli imaju dva izmenjivača toplote sa povećanom površinom i izuzetno su pogodni za rad sa dva niskotemperaturna izvora energije kao što je sistem sa toplotnom pumpom ili solarna instalacija. Svaki izmenjivač toplote sastoji se od dve koncentrično postavljene serpentine sa kolektorskim spojnicama za ulaz i izlaz. Ova dizajnerska karakteristika uređaja omogućava efikasnu apsorpciju energije iz oba izvora toplote.

- SHIELD tehnologija - rezervoar za vodu ima oblogu od cirkonijumskog emajla sa litijumskim i kobalt-oksidima, postavljena putem tzv. tečne postupke, što daje dugotrajnost i otpornost obloge na visoke temperature, linearno proširenje i visoka otpornost na koroziju.
- Energetska klasa B. Uređaji su izolirani direktno ubrizganim CFC Free PPU-om niske toplotne provodljivosti 0,023 W/m²K i debljine preko 85 mm, što garantuje male gubitke.
- Dvostepena zaštita od korozije - sa 2 magnezijumskim anodnim protektorima velike mase.
- Recirkulacijska spojnica.
- Uređaj je optimizovan za integraciju u GVK (grejanje, ventilacija i klimatizacija) sistemima sa automatizovanim upravljanjem - ima tri spojnice za senzore za temperaturu.
- Precizan termometar.
- Kućište od sintetičkog materijala otporan na habanje, INOKS boje.

Grupa obima:	300
Rezervoar za vodu:	Emajlirani
Nominalna snaga [kW]:	9
Klasa energetske efikasnosti:	B
Upravljanje:	sa mehaničkim upravljanjem
Тежина [кг]:	129
Број измењивача топлоте:	2
Gabaritne dimenzije ØxH [mm]:	670 x 1605
Nominalni napon [V]:	230~ / 400 3N~
Metod zagrevanja vode:	Električni grejač + dva izmenjivača toplote
Prečnik cevi (vodovodna mreža/ izmenjivač toplote):	1.39/2.35
Nominalni pritisak [Mpa]:	0.8
Površina izmenjivača toplote [m ²]:	1.19 / 2.37
Toplotni gubici u slučaju nulti opterećenja [W]:	52